

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-3-4-36-mm-ns-34-36-schmith-p-29959.html>

## Klucz nasadowy sześciokątny 3/4" 36 mm NS-34-36 SCHMITH

Cena brutto	<b>49,37 zł</b>
Cena netto	<b>40,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>NS-34-36</b>
Kod producenta	<b>NS-34-36</b>
Kod EAN	<b>5902004707891</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Klucz nasadowy sześciokątny 3/4" 36 mm NS-34-36 SCHMITH

Nasadka sześciokątna z gniazdem 3/4 cala do nakrętek 36 mm, wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Narzędzie przeznaczone do pracy z kluczami dynamometrycznymi i grzechotkami w zakresie momentów obrotowych typowych dla napędów 3/4 cala.

Napęd 3/4" (19,05 mm)

Rozmiar nasadki 36 mm

Materiał Stal CrV

Norma DIN 3124

### Charakterystyka techniczna

#### Napęd 3/4 cala

Gniazdo kwadratowe 19,05 mm (3/4") zapewnia kompatybilność z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i przedłużkami w tym standardzie. Napęd 3/4" to rozwiązanie dla zastosowań wymagających momentów obrotowych 100-600 Nm, typowych w mechanice pojazdów ciężarowych i przemyśle.

## Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością powierzchniową i odpornością na ścieranie. Chromowanie zapewnia ochronę antykorozyjną, co przedłuża trwałość narzędzia w warunkach warsztatowych i przemysłowych.

## Zaokrąglone ściany wewnętrzne

Profil sześciokątny z zaokrąglonymi krawędziami przenosi siły na płaskie powierzchnie nakrętki, z dala od naroży. Konstrukcja ta redukuje ryzyko uszkodzenia elementów złącznych, szczególnie przy pracy z nakrętkami narażonymi na korozję lub zanieczyszczenia.

## Norma DIN 3124

Produkt wykonany zgodnie z niemiecką normą DIN 3124, która określa wymiary, tolerancje i wymagania wytrzymałościowe dla nasadek sześciokątnych. Certyfikacja gwarantuje zgodność z parametrami technicznymi wymaganymi w profesjonalnych zastosowaniach.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-34-36
Rozmiar napędu	3/4" (19,05 mm)
Rozmiar nasadki	36 mm
Typ profilu	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Wykończenie	Polerowane
Norma	DIN 3124
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004707891

## Zastosowanie

- Montaż i demontaż układów hamulcowych w pojazdach ciężarowych
- Serwis zawieszenia i elementów podwozia w maszynach budowlanych
- Prace przy kołach pojazdów użytkowych i ciężarowych (nakrętki kół 36 mm)
- Obsługa połączeń śrubowych w przemyśle maszynowym
- Montaż konstrukcji stalowych wymagających kontrolowanych momentów dokręcania
- Serwis maszyn rolniczych i sprzętu ciężkiego
- Prace warsztatowe przy pojazdach z nakrętkami metrycznymi M24

---

## Kompatybilność z nakrętkami

Nasadka 36 mm jest przeznaczona do nakrętek o wymiarze klucza 36 mm, co odpowiada śrubom metrycznym M24. Przed użyciem należy sprawdzić dokładny wymiar nakrętki, ponieważ niektóre śruby M24 mogą mieć nakrętki 36 mm lub 38 mm w zależności od normy (DIN, ISO). Dla napędu 3/4" zalecany zakres momentów obrotowych to 100-600 Nm, w zależności od materiału i długości nasadki.

## Produkty powiązane

Do kompletu poleca się: grzechotka 3/4" z mechanizmem 72-zębowym, klucz dynamometryczny 3/4" w zakresie 140-700 Nm, przedłużki 3/4" w długościach 125-500 mm, przegub kardana 3/4" dla trudnodostępnych miejsc oraz zestaw nasadek 3/4" w zakresie 22-50 mm dla pełnej obsługi połączeń śrubowych w pojazdach ciężarowych.

...