

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-3-4-55-mm-ns-34-55-schmith-p-29889.html>

Klucz nasadowy sześciokątny 3 4" 55 mm NS-34-55 SCHMITH

Cena brutto	79,85 zł
Cena netto	64,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-34-55
Kod producenta	NS-34-55
Kod EAN	5902004707945
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 3/4" 55 mm NS-34-55 SCHMITH

Nasadka sześciokątna do grzechotek i kluczy udarowych z chwytem 3/4 cala, wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV. Przeznaczona do pracy z nakrętkami i śrubami o wymiarze 55 mm w warunkach wymagających wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

Rozmiar klucza 55 mm

Chwył nasadki 3/4"

Materiał Stal CrV

Norma DIN 3124

Charakterystyka

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał zapewnia wysoką twardość powierzchni przy zachowaniu elastycznego rdzenia. Odporność na ścieranie i odkształcenia trwałe — kluczowe przy pracy z dużymi momentami obrotowymi charakterystycznymi dla chwytu 3/4 cala.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi siły na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na naroża. Redukuje to ryzyko zarysowania lub zaokrąglenia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy zużytych lub skorodowanych śrubach.

Norma DIN 3124

Standard określający wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek udarowych. Zapewnia kompatybilność z profesjonalnymi narzędziami i gwarantuje parametry wytrzymałościowe odpowiednie do intensywnej eksploatacji.

Wykończenie polerowane

Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie narzędzia z zabrudzeń i zapobiega korozji. Polerowanie zwiększa również odporność na działanie olejów, smarów i innych substancji chemicznych spotykanych w warsztacie.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-34-55
Rozmiar klucza	55 mm
Chwył nasadki	3/4 cala (19,05 mm)
Typ profilu	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004707945

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów podwozi pojazdów ciężarowych
- Serwis maszyn budowlanych i rolniczych
- Prace przy dużych połączeniach śrubowych w konstrukcjach stalowych
- Konserwacja i naprawa urządzeń przemysłowych
- Montaż elementów mocujących w infrastrukturze kolejowej
- Prace przy zespołach napędowych maszyn o dużej mocy
- Serwis układów hydraulicznych i pneumatycznych

Kompatybilność z narzędziami

Chwył 3/4 cala wymaga użycia grzechotki, klucza dynamometrycznego lub klucza udarowego z odpowiednim gniazdem. Sprawdź, czy posiadane narzędzie ma kwadratowy chwyt o wymiarze 3/4" (19,05 mm). Nie należy używać z adapterami zmniejszającymi chwyt — może to prowadzić do uszkodzenia zarówno nasadki, jak i narzędzia napędzającego.

Użytkowanie

Przed użyciem upewnij się, że nasadka jest całkowicie nasadzona na nakrętkę — luzy mogą prowadzić do uszkodzenia profilu. Przy pracy z kluczem udarowym stosuj nasadki zgodne z normą DIN 3129 (udarowe), jednak większość nasadek CrV o chwycie 3/4" jest przystosowana do okazjonalnej pracy z narzędziami pneumatycznymi. Po zakończeniu pracy oczyść nasadkę i zabezpiecz cienką warstwą oleju konserwacyjnego.