

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-3-8-10-mm-ns-38-10-schmith-p-30244.html>

Klucz nasadowy sześciokątny 3 8" 10 mm NS-38-10 SCHMITH

Cena brutto	3,25 zł
Cena netto	2,64 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-38-10
Kod producenta	NS-38-10
Kod EAN	5902004707518
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 3/8" 10 mm NS-38-10 SCHMITH

Nasadka sześciokątna 10 mm z gniazdem 3/8 cala, wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124. Przeznaczona do pracy z kluczami dynamometrycznymi i grzechotkami wyposażonymi w kwadratowy trzpień 3/8".

Rozmiar nasadki 10 mm
Gniazdo mocujące 3/8" (9,5 mm)
Materiał Stal CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do zwykłej stali narzędziowej. Stop chromu i wanadu zapewnia trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Gniazdo 3/8 cala

Standardowy rozmiar kwadratowego gniazda (9,5 mm), kompatybilny z większością grzechotek, kluczy dynamometrycznych i przedłużek dostępnych na rynku. Najbardziej uniwersalny rozmiar do zastosowań ogólnych.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi siły na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na krawędzie. Rozwiązanie zmniejsza ryzyko uszkodzenia elementów złącznych, szczególnie przy zużytych lub skorodowanych śrubach.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje wykonania oraz wymagania wytrzymałościowe dla nasadek sześciokątnych. Gwarantuje kompatybilność z innymi narzędziami spełniającymi ten standard.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-38-10
Rozmiar nasadki	10 mm
Rozmiar gniazda	3/8" (9,5 mm)
Typ profilu	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Kod EAN	5902004707518
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M10 w pracach mechanicznych
- Serwis samochodowy - prace przy układzie hamulcowym, zawieszeniu, elementach silnika
- Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace montażowe w budownictwie i instalacjach
- Naprawa sprzętu AGD i elektronarzędzi
- Serwis rowerowy - montaż komponentów o śrubach M10

Jak sprawdzić kompatybilność

Gniazdo 3/8" (9,5 mm) pasuje do grzechotek i kluczy dynamometrycznych z kwadratowym trzpieniem o tym samym rozmiarze. Przed zakupem sprawdź oznaczenie na uchwycie - powinno być widoczne "3/8" lub "9,5". Nasadka 10 mm służy do obsługi śrub i

nakrętek o rozmiarze klucza płaskiego 10 mm (zazwyczaj gwint M6).

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 3/8", zestaw przedłużeń 3/8", przegub kardana 3/8" oraz inne nasadki z serii SCHMITH w rozmiarach 8-19 mm, aby uzyskać kompletny zestaw narzędzi warsztatowych.

...