

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-sześciokątny-3-8-17-mm-ns-38-17-schmith-p-30265.html>



KLUCZ NASADOWY SZEŚCIOKĄTNY 3 8" 17 MM NS-38-17 SCHMITH

Cena brutto	3,56 zł
Cena netto	2,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-38-17
Kod producenta	NS-38-17
Kod EAN	5902004707532
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 3/8" 17 mm NS-38-17 Schmith

Nasadka sześciokątna z gniazdem 3/8 cala do nakrętek 17 mm, wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124. Konstrukcja z zaokrąglonymi ściankami wewnętrznymi chroni krawędzie elementów łącznych przed uszkodzeniem.

Gniazdo 3/8"
Rozmiar nasadki 17 mm
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop CrV zapewnia zwiększoną twardość i odporność na zużycie mechaniczne w porównaniu do zwykłej stali narzędziowej. Dodatek wanadu poprawia wytrzymałość na zmęczenie materiału przy cyklicznych obciążeniach.

Zaokrąglone ściany wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej krawędzie. Rozwiązanie to

minimalizuje ryzyko zaokrąglenia narożników przy większych momentach dokręcania.

Norma DIN 3124

Zgodność z niemiecką normą DIN 3124 określa tolerancje wymiarowe, twardość powierzchni oraz wytrzymałość mechaniczną. Gwarantuje współpracę z innymi narzędziami spełniającymi ten standard.

Wykończenie polerowane

Powierzchnia polerowana ułatwia usuwanie zanieczyszczeń i zapobiega korozji. Gładka powierzchnia zmniejsza tarcie przy zakładaniu i zdejmowaniu nasadki z nakrętki.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-38-17
Producent	Schmith
Typ nasadki	Sześciokątna
Rozmiar gniazda	3/8 cala (9,525 mm)
Rozmiar nasadki	17 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004707532

Zastosowanie

- Montaż i demontaż nakrętek 17 mm w połączeniu z grzechotką 3/8"
- Prace mechaniczne przy silnikach samochodowych (nakrętki kół, elementy zawieszenia)
- Serwis maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych
- Montaż konstrukcji stalowych i elementów złącznych w budownictwie
- Prace warsztatowe wymagające precyzyjnego dokręcania
- Serwis rowerów (nakrętki osi, mocowania komponentów)
- Konserwacja i naprawa sprzętu AGD oraz elektronarzędzi

Kompatybilność z grzechotkami 3/8"

Nasadka współpracuje ze wszystkimi grzechotkami, przedłużkami i przegubami wyposażonymi w kwadratowe gniazdo 3/8 cala. Rozmiar ten stanowi standard w zestawach narzędzi dla mechaników i jest kompatybilny z kluczami dynamometrycznymi w zakresie

momentów od około 10 do 200 Nm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar nasadki odpowiada nakrętce. Nasadka powinna być osadzona na nakrętce na całej głębokości sześciokąta. Moment obrotowy należy przykładać równomiernie, bez szarpnięć.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć. W przypadku kontaktu z olejem lub smarem zaleca się przetarcie ściereczką. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed wilgocią.

Nie należy używać nasadki jako przedłużki dźwigni ani nakładać na nią rur wydłużających bez zachowania dopuszczalnych momentów obrotowych. Uszkodzone lub zdeformowane nasadki należy wycofać z użytkowania.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 3/8", przedłużki w różnych długościach oraz przegub kardana do pracy w trudno dostępnych miejscach. Nasadki 17 mm dostępne są również w wariantach długich (deep socket) do nakrętek na wydłużonych trzpieniach śrub.

...