

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-3-8-19-mm-ns-38-19-schmith-p-30274.html>

KLUCZ NASADOWY SZEŚCIOKĄTNY 3 8" 19 MM NS-38-19 SCHMITH

Cena brutto	3,92 zł
Cena netto	3,19 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-38-19
Kod producenta	NS-38-19
Kod EAN	5902004707549
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 3/8" 19 mm NS-38-19 SCHMITH

Nasadka sześciokątna do grzechotki 3/8 cala o wymiarze 19 mm, wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124. Narzędzie przeznaczone do prac mechanicznych wymagających precyzji i trwałości.

Gniazdo napędowe 3/8" (10 mm)

Rozmiar nasadki 19 mm

Materiał Stal CrV

Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do standardowych stali narzędziowych. Stop chromu i wanadu zapewnia zachowanie właściwości mechanicznych nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Profil sześciokątny z zaokrąglonymi ściankami

Wewnętrzna geometria nasadki minimalizuje nacisk na narożniki śruby lub nakrętki, rozkładając siły na większą powierzchnię. Rozwiązanie redukuje ryzyko uszkodzenia łba elementu złącznego, szczególnie przy połączeniach skorodowanych lub mocno dokręconych.

Zgodność z normą DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek napędowych. Zapewnia kompatybilność z grzechotkami i akcesoriami innych producentów stosujących ten sam standard.

Wykończenie polerowane

Powierzchnia polerowana ułatwia utrzymanie czystości narzędzia i pozwala na szybką identyfikację ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. Gładka powierzchnia zmniejsza również tarcie przy zakładaniu i zdejmowaniu nasadki.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-38-19
Typ nasadki	Sześciokątna
Gniazdo napędowe	3/8 cala (10 mm)
Rozmiar nasadki	19 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Kod EAN	5902004707549
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M12 w pracach mechanicznych
- Serwis samochodowy - elementy zawieszenia, układ hamulcowy, osprzęt silnika
- Naprawa i konserwacja maszyn przemysłowych
- Prace montażowe w branży budowlanej i instalacyjnej
- Obsługa połączeń śrubowych w trudno dostępnych miejscach przy użyciu przedłużeń
- Warsztatowe prace ogólne wymagające klucza dynamometrycznego z gniazdem 3/8"

Kompatybilność z grzechotkami 3/8"

Nasadka współpracuje ze wszystkimi grzechotkami, korbami i przedłużkami wyposażonymi w kwadratowe gniazdo napędowe 3/8 cala (10 mm). Przed zakupem należy upewnić się, że posiadane narzędzia napędowe mają odpowiedni rozmiar gniazda – nie jest kompatybilna z systemami 1/4" (6,3 mm) ani 1/2" (12,5 mm).

Użytkowanie

Nasadkę należy zakładać na element złączny w sposób zapewniający pełne osadzenie profilu sześciokątnego. Podczas pracy unikać skrajnych kątów ustawienia grzechotki względem osi śruby, co może prowadzić do uszkodzenia zarówno nasadki, jak i łba śruby. Po użyciu zaleca się usunięcie zanieczyszczeń i lekkie nasmarowanie gniazda napędowego w celu zachowania sprawności mechanizmu zatrzaskowego grzechotki.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 3/8", przedłużki w różnych długościach, przegub kardana 3/8" oraz inne nasadki z serii NS-38 w rozmiarach dostosowanych do najczęściej używanych śrub i nakrętek w danym zakresie prac.

...