

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-dlugi-1-2-24-mm-ns-12d-24-schmith-p-30015.html>



Klucz nasadowy sześciokątny długi 1 2" 24 mm NS-12D-24 SCHMITH

Cena brutto	20,08 zł
Cena netto	16,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-12D-24
Kod producenta	NS-12D-24
Kod EAN	5902004708171
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny długi 1/2" 24 mm NS-12D-24 SCHMITH

Nasadka sześciokątna długa do grzechotki 1/2", przeznaczona do montażu i demontażu śrub i nakrętek o rozmiarze 24 mm. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124.

Rozmiar gniazda 24 mm
Rozmiar nasady 1/2" (12,7 mm)
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Nasada 1/2" (12,7 mm)

Standardowy rozmiar kwadratowego gniazda montażowego, kompatybilny z grzechotkami, korbami i przedłużkami 1/2". Zapewnia mocne połączenie i przenoszenie momentu obrotowego do 200 Nm w zależności od długości dźwigni.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop o podwyższonej twardości (ok. 40-45 HRC) i odporności na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość mechaniczną, a chromu – odporność na korozję. Materiał standardowy dla nasadek profesjonalnych.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil SuperLock redukuje nacisk na narożniki śruby lub nakrętki, przenosząc siłę na płaskie powierzchnie. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia śruby, szczególnie przy elementach zużytych lub wykonanych z miękkich materiałów.

Wykonanie długie

Wydłużona konstrukcja umożliwia dostęp do śrub osadzonych głęboko w otworach lub ukrytych za innymi elementami konstrukcji. Typowa długość nasadek długich to 70-90 mm, w porównaniu do 38-50 mm w wersjach standardowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-12D-24
Rozmiar gniazda roboczego	24 mm (sześciokąt)
Rozmiar nasady montażowej	1/2" (12,7 mm kwadrat)
Typ	Nasadka długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004708171

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół samochodowych (śruby M14-M16)
- Obsługa elementów podwozia i zawieszenia
- Prace przy układzie wydechowym
- Montaż konstrukcji stalowych i maszyn przemysłowych
- Serwis maszyn rolniczych i budowlanych
- Prace przy instalacjach hydraulicznych o większych średnicach
- Dostęp do śrub w głębokich gniazdach i otworach montażowych

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje wykonania i wymagania wytrzymałościowe dla nasadek sześciokątnych z gniazdem kwadratowym. Gwarantuje zgodność wymiarową z innymi narzędziami i powtarzalność parametrów między producentami.

Kompatybilność i użytkowanie

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy czop 1/2": grzechotkami ręcznymi, kluczami dynamometrycznymi, korbami i przedłużkami. Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar 24 mm odpowiada wymiarowi śruby lub nakrętki – można to zweryfikować przy pomocy śruby wzorcowej lub suwmiarki.

Przy pracy z nasadkami długimi należy unikać nadmiernego kąta odchylenia od osi śruby, ponieważ zwiększa to ryzyko uszkodzenia gniazda montażowego. Zaleca się stosowanie przegubów kardana lub przedłużeń giętkich przy pracy pod kątem większym niż 15°.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 1/2" o długości 125-250 mm, przegub kardana 1/2" oraz inne nasadki z serii 1/2" w zakresie 10-32 mm.

...