

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-dlugi-1-2-32-mm-ns-12d-32-schmith-p-29914.html>



Klucz nasadowy sześciokątny długi 1 2" 32 mm NS-12D-32 SCHMITH

Cena brutto	29,64 zł
Cena netto	24,10 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-12D-32
Kod producenta	NS-12D-32
Kod EAN	5902004708201
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny długi 1/2" 32 mm NS-12D-32 SCHMITH

Profesjonalna nasadka sześciokątna w rozmiarze 32 mm z gniazdem 1/2 cala, przeznaczona do pracy z kluczami dynamometrycznymi i grzechotkami. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV z zachowaniem normy DIN 3124.

Gniazdo 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki 32 mm
Materiał Stal CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na ścieranie. Stop chromu i wanadu zapewnia twardość powierzchni przy zachowaniu elastyczności rdzenia, co zapobiega pękaniu przy dużych obciążeniach skrętnych.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi naprężenia na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej krawędzie. Redukuje to ryzyko uszkodzenia narożników śruby lub nakrętki, szczególnie przy dużych momentach dokręcania.

Norma DIN 3124

Spełnienie wymagań normy DIN 3124 oznacza precyzyjne wykonanie wymiarów gniazda i profilu sześciokątnego, co gwarantuje prawidłowe osadzenie na grzechotce oraz bezpieczne przenoszenie momentu obrotowego.

Wydłużona konstrukcja

Długa wersja nasadki umożliwia dostęp do elementów złącznych umieszczonych głęboko w gniazdach montażowych lub osłoniętych innymi podzespołami. Szczególnie przydatna w pracach przy silnikach i układach zawieszenia.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-12D-32
Rozmiar gniazda	1/2 cala (12,7 mm)
Rozmiar nasadki	32 mm (sześciokąt)
Typ nasadki	Długa, sześciokątna
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 sztuk
Kod EAN	5902004708201

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M20 w pracach warsztatowych
- Prace przy układzie kierowniczym i zawieszeniu pojazdów
- Obsługa połączeń gwintowych w maszynach przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych wymagających momentu dokręcania
- Prace przy silnikach spalinowych w miejscach o ograniczonym dostępie
- Serwis pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych
- Konserwacja i naprawy sprzętu rolniczego

Kompatybilność z narzędziami 1/2"

Nasadka współpracuje ze wszystkimi grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami wyposażonymi w kwadratowe gniazdo 1/2 cala. Standard ten jest powszechnie stosowany w profesjonalnych zestawach narzędziowych do średnich i ciężkich prac mechanicznych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy nasadka jest prawidłowo osadzona na gnieździe grzechotki lub klucza – brak luzu zapobiega wyskoczeniu podczas pracy. Nakrętkę lub śrubę należy obejmować całą głębokością nasadki, aby równomiernie rozłożyć siły na wszystkie ścianki profilu sześciokątnego.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed korozją cienką warstwą oleju. Unikać przechowywania w wilgotnych pomieszczeniach. Nie stosować nasadki jako przedłużki dźwigni – może to doprowadzić do odkształcenia gniazda kwadratowego.

W przypadku zauważalnego zużycia ścianek wewnętrznych (zaokrąglenie krawędzi, widoczne ślady ścierania) nasadkę należy wycofać z użytku, aby uniknąć uszkodzenia elementów złącznych.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się grzechotkę 1/2", przedłużki w różnych długościach oraz przegub kardana 1/2" umożliwiające pracę pod kątem. Przydatny będzie również organizer lub walizka na nasadki do uporządkowanego przechowywania zestawu narzędziowego.

...