

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-dlugi-1-4-12-mm-ns-14d-12-schmith-p-30284.html>



Klucz nasadowy sześciokątny długi 1 4" 12 mm NS-14D-12 SCHMITH

Cena brutto	6,78 zł
Cena netto	5,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-14D-12
Kod producenta	NS-14D-12
Kod EAN	5902004707990
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny długi 1/4" 12 mm NS-14D-12 SCHMITH

Nasadka sześciokątna o wydłużonej konstrukcji, przeznaczona do pracy z grzechotkami i korbami 1/4". Wykonana ze stali CrV z zaokrąglonym profilem chroniącym łby śrub przed uszkodzeniem.

Rozmiar nasadki 12 mm
Chwyt kwadratowy 1/4" (6,35 mm)
Materiał CrV (chromowo-wanadowa)
Typ konstrukcji Długa

Charakterystyka

Wydłużona konstrukcja

Zwiększona długość korpusu umożliwia dostęp do śrub osadzonych głęboko w gniazdach montażowych lub w trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowe nasadki są zbyt krótkie.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop o podwyższonej twardości i odporności na obciążenia skrętne. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość zmęczeniową, co ma znaczenie przy intensywnym użytkowaniu narzędzia w warsztacie.

Zaokrąglony profil wewnętrzny

Ścianki nasadki przenoszą moment obrotowy na płaskie powierzchnie śruby, a nie na naroża. Redukuje to ryzyko zaokrąglenia łba, szczególnie przy elementach ze stali nierdzewnej lub aluminium.

Norma DIN 3124

Zgodność z niemiecką normą określającą tolerancje wymiarowe i wytrzymałościowe nasadek sześciokątnych. Gwarantuje kompatybilność z narzędziami 1/4" różnych producentów.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-14D-12
Rozmiar nasadki	12 mm
Chwyt kwadratowy	1/4" (6,35 mm)
Typ konstrukcji	Sześciokątny, długi
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Kod EAN	5902004707990
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub M8 w układach mechanicznych i samochodowych
- Praca w głębokich gniazdach montażowych, gdzie standardowe nasadki nie sięgają
- Serwis drobnych urządzeń AGD i elektroniki użytkowej
- Montaż elementów wyposażenia wnętrz i mebli z ukrytym mocowaniem
- Prace instalacyjne w ograniczonej przestrzeni roboczej
- Obsługa grzechotek i korb z chwytem 1/4" w zestawach warsztatowych

Jak sprawdzić kompatybilność?

Nasadka 12 mm pasuje do śrub i nakrętek M8 (średnica gwintu 8 mm). Chwyt 1/4" jest najmniejszym standardem w nasadkach – stosowanym do prac wymagających mniejszych momentów obrotowych, typowo do 40 Nm. Sprawdź, czy grzechotka lub korba

posiada kwadratowy czop 6,35 mm (1/4").

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem sprawdź, czy nasadka jest prawidłowo osadzona na chwycie – powinna zatrzasnąć się kulką blokującą. Unikaj stosowania przedłużek zwiększających dźwignię, ponieważ chwyt 1/4" ma ograniczoną wytrzymałość na momenty skrętne.

Po zakończeniu pracy oczyść nasadkę z zanieczyszczeń i śladów oleju. Polerowana powierzchnia nie wymaga dodatkowej ochrony antykorozyjnej, ale w wilgotnym środowisku warto przechowywać narzędzie w suchym miejscu lub lekko naoliwić.

Regularnie kontroluj stan profilu wewnętrznego – widoczne ślady ścierania lub odkształcenia wskazują na konieczność wymiany nasadki, aby uniknąć uszkodzenia łbów śrub.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/4" z drobnym zębowaniem (72 zęby), zestaw nasadek długich 1/4" w rozmiarach 8-14 mm, adapter 1/4" na 3/8" dla większych momentów obrotowych, przedłużkę 1/4" 50-100 mm do jeszcze trudniej dostępnych miejsc.

...