

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-dlugi-1-4-13-mm-ns-14d-13-schmith-p-30288.html>



Klucz nasadowy sześciokątny długi 1 4" 13 mm NS-14D-13 SCHMITH

Cena brutto	7,09 zł
Cena netto	5,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-14D-13
Kod producenta	NS-14D-13
Kod EAN	5902004708003
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny długi 1/4" 13 mm NS-14D-13 SCHMITH

Nasadka sześciokątna z chwytem 1/4 cala w wydłużonej wersji, przeznaczona do pracy z nakrętkami i śrubami metrycznymi o rozmiarze 13 mm. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej zgodnie z normą DIN 3124.

Chwyty 1/4" (6,35 mm)
Rozmiar nasadki 13 mm
Materiał Stal CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Chwyty 1/4 cala

Kwadratowy chwyty o wymiarze 6,35 mm (1/4") współpracuje z grzechotkami, korbkami i przedłużkami w tym standardzie. Najmniejszy z trzech popularnych rozmiarów chwytów, stosowany do precyzyjnych prac z niskimi momentami dokręcania.

Wydłużona konstrukcja

Większa długość korpusu nasadki umożliwia dostęp do elementów złącznych znajdujących się w zagłębieniach lub osłoniętych innymi elementami konstrukcji. Przydatna w mechanice samochodowej i montażu elektroniki.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i wanadu zapewnia połączenie twardości z odpornością na uderzenia. Chrom zwiększa odporność na korozję, wanad poprawia wytrzymałość zmęczeniową. Materiał stosowany w narzędziach profesjonalnych.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi siły na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej narożniki. System ten minimalizuje ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementu złącznego, szczególnie przy skorodowanych lub nadmiernie dokręconych śrubach.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-14D-13
Producent	SCHMITH
Rozmiar chwytów	1/4 cala (6,35 mm)
Rozmiar nasadki	13 mm (sześciokąt)
Typ	Sześciokątny, długi
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Kod EAN	5902004708003
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w mechanice samochodowej (zaciski hamulcowe, elementy zawieszenia)
- Prace przy instalacjach elektrycznych i elektronicznych z ograniczonym dostępem
- Serwis sprzętu AGD i RTV z zagłębionymi punktami mocowania
- Montaż mebli i konstrukcji z elementami w zagłębieniach
- Prace przy maszynach przemysłowych z trudno dostępnymi śrubami
- Konserwacja narzędzi i urządzeń precyzyjnych

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek sześciokątnych. Gwarantuje zgodność wymiarową z innymi narzędziami tego standardu oraz minimalną wytrzymałość na skręcanie. Nasadki zgodne z DIN 3124 można bezpiecznie

łączyć z grzechotkami i korbkami różnych producentów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar nasadki odpowiada wymiarom nakrętki. Nasadkę należy nasadzić na element złączny do oporu, aby zapewnić pełne przeniesienie sił. Po pracy w środowisku wilgotnym lub kontakcie z substancjami korozyjnymi warto oczyścić narzędzie i zabezpieczyć cienką warstwą oleju.

Nie należy używać nasadki jako przedłużki dźwigni ani uderzać w nią młotkiem — może to spowodować pęknięcie chwytów lub deformację profilu wewnętrznego. W przypadku zużycia widocznego jako luz w połączeniu z grzechotką lub zaokrąglenie ścianek wewnętrznych, nasadkę należy wymienić.

Produkty powiązane

Do pracy z tą nasadką przydadzą się: grzechotka 1/4", przedłużki 1/4" w różnych długościach, przegub kardana 1/4" oraz kompletny zestaw nasadek w tym standardzie (od 4 mm do 14 mm).

...