

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-sześciokątny-długi-1-4-7-mm-ns-14d-7-schmith-p-30272.html>



Klucz nasadowy sześciokątny długi 1 4" 7 mm NS-14D-7 SCHMITH

Cena brutto	6,15 zł
Cena netto	5,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-14D-7
Kod producenta	NS-14D-7
Kod EAN	5902004707969
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny długi 1/4" 7 mm NS-14D-7 SCHMITH

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/4" do śrub i nakrętek o wymiarze 7 mm. Wydłużona konstrukcja umożliwia dostęp do elementów złącznych w głębokich gniazdach i trudno dostępnych miejscach.

Gniazdo napędowe 1/4" (6,35 mm)
Rozmiar klucza 7 mm
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i wanadu zapewnia twardość powierzchniową przy jednoczesnej odporności rdzenia na obciążenia dynamiczne. Materiał odporny na ścieranie, co wydłuża okres użytkowania narzędzia przy intensywnej pracy.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie śruby, a nie na jej naroża. Rozwiązanie minimalizuje

ryzyko zaokrąglenia łba elementu złącznego, szczególnie przy zużytych lub skorodowanych śrubach.

Konstrukcja wydłużona

Zwiększona długość korpusu nasadki umożliwia sięganie do śrub osadzonych głęboko w otworach montażowych, gniazdach kół czy innych trudno dostępnych punktach, gdzie standardowa nasadka nie ma wystarczającego zasięgu.

Norma DIN 3124

Produkt spełnia wymagania niemieckiej normy definiującej tolerancje wymiarowe, wytrzymałość mechaniczną i twardość powierzchni dla nasadek napędowych. Gwarantuje kompatybilność z chwytem 1/4" innych producentów.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-14D-7
Typ nasadki	Sześciokątna, długa
Rozmiar gniazda napędowego	1/4" (6,35 mm)
Rozmiar klucza	7 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Kod EAN	5902004707969
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Prace montażowe i serwisowe w motoryzacji
- Obsługa śrub w głębokich gniazdach montażowych
- Montaż i demontaż elementów w trudno dostępnych miejscach
- Prace przy instalacjach elektrycznych i elektronicznych
- Serwis AGD i sprzętu elektronicznego
- Precyzyjne prace warsztatowe wymagające dostępu do zagłębionych śrub

Kompatybilność z napędem 1/4"

Nasadka współpracuje ze wszystkimi chwytem 1/4": grzechotkami, wkrętarkami udarowymi, korbkami, przedłużkami i przegubami. Sprawdź, czy moment obrotowy narzędzia napędowego jest odpowiedni dla rozmiaru 7 mm – nadmierne siły mogą uszkodzić element złączny lub samą nasadkę.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem upewnij się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na chwycie napędowym – luz może prowadzić do wyskoczenia podczas pracy. Po zakończeniu pracy oczyść narzędzie z zanieczyszczeń i zabezpiecz cienką warstwą oleju, szczególnie przy kontakcie z wilgocią.

Unikaj stosowania nasadki jako przedłużki dźwigni lub młotka – narzędzie jest zaprojektowane wyłącznie do przenoszenia momentu obrotowego. Regularne sprawdzanie stanu profilu wewnętrznego pozwala na wczesne wykrycie zużycia i wymianę przed uszkodzeniem elementów złącznych.

Produkty powiązane

Do kompletu nasadek 1/4" warto rozważyć: grzechotkę z drobnym zębowaniem (72 zęby), przedłużki 50 mm i 100 mm, przegub kardana oraz zestaw bitów sześciokątnych. Nasadki w rozmiarach 6 mm, 8 mm i 10 mm uzupełniają zakres pracy przy typowych śrubach metrycznych.

...