

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-udarowy-dlugi-1-2-22-mm-ns-ud12-22-schmith-p-29906.html>



Klucz nasadowy udarowy długi 1 2" 22 mm NS-UD12-22 SCHMITH

Cena brutto	16,05 zł
Cena netto	13,05 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-UD12-22
Kod producenta	NS-UD12-22
Kod EAN	5902004709499
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy udarowy długi 1/2" 22 mm NS-UD12-22 SCHMITH

Długa nasadka udarowa wykonana ze stali Cr-Mo, przeznaczona do pracy z narzędziami pneumatycznymi i elektrycznymi o wysokim momencie obrotowym. Wydłużona konstrukcja zapewnia dostęp do głęboko osadzonych elementów złącznych w motoryzacji i przemyśle.

Rozmiar nasadki 22 mm
Gniazdo zabieraka 1/2"
Materiał Cr-Mo SCM-440
Typ Długa, 6-kątna

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-molibdenowa SCM-440

Stop stali Cr-Mo charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na skręcanie i uderzenia. Proces kucia matrycowego z ulepszaniem cieplnym zapewnia jednorodną strukturę materiału, eliminując ryzyko pęknięć przy pracy z kluczami udarowymi.

Wydłużona konstrukcja nasadki

Długa obudowa umożliwia sięgnięcie do śrub i nakrętek osadzonych głęboko w gniazdach montażowych, typowych w układach zawieszenia czy elementach podwozia. Rozwiązanie to eliminuje konieczność stosowania przedłużeń.

Powłoka oksydacyjna (fosforanowanie)

Warstwa fosforanowa chroni przed korozją w środowisku warsztatowym. Ciemne wykończenie zwiększa odporność na ścieranie i ułatwia identyfikację rozmiaru nasadki w zestawie narzędzi.

Profil 6-kątny wg DIN 3129

Sześciokątny chwyt rozkłada siły na większą powierzchnię styku z nakrętką, minimalizując ryzyko zaokrąglenia krawędzi. Norma DIN 3129 gwarantuje zgodność wymiarową z nakrętkami metrycznymi.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-UD12-22
Rozmiar nasadki	22 mm
Gniazdo zabieraka (kwadrat)	1/2 cala (12,7 mm)
Typ nasadki	Długa, 6-kątna
Materiał	Stal stopowa chromowo-molibdenowa SCM-440
Proces produkcji	Kucie matrycowe z ulepszaniem cieplnym
Wykończenie powierzchni	Oksydowanie (fosforanowanie manganowe)
Norma wykonania	DIN 3129
Przeznaczenie	Praca udarowa z narzędziami pneumatycznymi, akumulatorowymi, elektrycznymi

Zastosowanie

- Demontaż i montaż kół w serwisach wulkanizacyjnych
- Prace przy układzie zawieszenia i hamulcowym w motoryzacji
- Montaż konstrukcji stalowych w przemyśle budowlanym
- Serwis pojazdów ciężarowych i maszyn roboczych
- Obsługa elementów złącznych w trudnodostępnych gniazdach montażowych
- Prace konserwacyjne przy maszynach przemysłowych
- Demontaż mocowań podwozia i elementów układu wydechowego

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z kluczami udarowymi pneumatycznymi, wkrętarkami akumulatorowymi 18V+ z funkcją uderu oraz

elektrycznymi kluczami udarowymi wyposażonymi w gniazdo 1/2". Przed użyciem należy sprawdzić maksymalny moment obrotowy narzędzia — dla rozmiaru 22 mm zalecany zakres to 300-800 Nm.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy należy oczyścić nasadkę z zabrudzeń i smarów. W przypadku intensywnej eksploatacji zaleca się okresowe smarowanie gniazda zabieraka smarem litowym. Nasadki udarowe nie powinny być używane z ręcznymi kluczami dynamometrycznymi — do tego celu stosuje się nasadki standardowe (nieudarowe).

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi elementów złącznych warto rozważyć kompletny zestaw nasadek udarowych 1/2" (10-32 mm), przedłużki udarowe oraz adapter z 1/2" na 3/4" do pracy z większymi momentami obrotowymi.

...