

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-udarowy-dlugi-3-4-50-mm-ns-ud34-50-schmith-p-30616.html>

Klucz nasadowy udarowy długi 3 4" 50 mm NS-UD34-50 SCHMITH

Cena brutto	85,06 zł
Cena netto	69,15 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-UD34-50
Kod producenta	NS-UD34-50
Kod EAN	5902004709673
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy udarowy długi 3/4" 50 mm NS-UD34-50 SCHMITH

Nasadka udarowa długa o rozmiarze 50 mm z gniazdem napędowym 3/4 cala, przeznaczona do pracy z kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi. Wykonana ze stali CrMo z ulepszoną obróbką cieplną, zapewniającą wytrzymałość na dynamiczne obciążenia.

Rozmiar nasadki 50 mm
Gniazdo napędowe 3/4" (19,05 mm)
Materiał CrMo SCM 440
Typ Udarowy długi

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-molibdenowa SCM 440

Stop chromowo-molibdenowy zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na pękanie przy dynamicznych obciążeniach. Materiał ten charakteryzuje się lepszą odpornością na uderzenia w porównaniu do standardowych stali narzędziowych, co wydłuża żywotność nasadki przy intensywnej pracy z kluczami udarowymi.

Obróbka cieplna

Proces ulepszania cieplnego zwiększa twardość powierzchni przy zachowaniu plastycznego rdzenia. Dzięki temu nasadka wytrzymuje wielokrotne uderzenia bez pękania lub trwałych odkształceń. Oksydowanie powierzchni dodatkowo zabezpiecza przed korozją i ułatwia identyfikację narzędzia udarowego.

Konstrukcja długa

Wydłużona budowa umożliwia dostęp do śrub i nakrętek znajdujących się w zagłębieniach lub w trudnodostępnych miejscach, gdzie standardowa nasadka nie sięga. Szczególnie przydatna przy pracach z elementami zawieszenia, układu wydechowego czy układu hamulcowego.

Norma DIN 3129

Zgodność z normą DIN 3129 gwarantuje odpowiednie wymiary gniazda napędowego i tolerancje wykonania. Nasadka współpracuje z kluczami udarowymi, grzechotkami i przedłużkami o standardowym kwadracie 3/4 cala od różnych producentów.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-UD34-50
Producent	SCHMITH
Rozmiar nasadki	50 mm
Gniazdo napędowe	3/4" (19,05 mm)
Typ nasadki	Udarowa długa
Materiał	Stal chromowo-molibdenowa CrMo SCM 440
Obróbka powierzchni	Oksydowana
Obróbka cieplna	Ulepszana cieplnie
Technologia wykonania	Kucie
Norma	DIN 3129
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004709673

Zastosowanie

- Demontaż i montaż kół w pojazdach ciężarowych i maszynach budowlanych
- Prace serwisowe przy elementach zawieszenia i układu kierowniczego
- Obsługa połączeń śrubowych w układzie wydechowym

-
- Montaż i demontaż elementów układu hamulcowego
 - Prace przy konstrukcjach stalowych wymagających dużych momentów dokręcania
 - Serwis maszyn rolniczych i sprzętu przemysłowego
 - Naprawy w warunkach warsztatowych i terenowych

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi wyposażonymi w kwadrat napędowy 3/4 cala. Nie należy używać z kluczami dynamometrycznymi, które nie są przystosowane do pracy udarowej. Przed użyciem należy sprawdzić, czy kwadrat napędowy i gniazdo nasadki są wolne od zanieczyszczeń i uszkodzeń.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy oczyścić nasadkę z kurzu, brudu i resztek smaru. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczoną przed wilgocią. Okresowo sprawdzać stan gniazda napędowego i ścianek wewnętrznych pod kątem śladów zużycia lub pęknięć. Unikać przeciążania nasadki momentem przekraczającym zalecenia producenta klucza udarowego.

Produkty powiązane

Do kompletu poleca się klucze udarowe pneumatyczne lub elektryczne z gniazdem 3/4", przedłużki udarowe 3/4", przeguby kardanowe udarowe oraz zestawy nasadek udarowych w rozmiarach od 24 mm do 65 mm. Warto rozważyć także adaptory redukcyjne umożliwiające pracę z mniejszymi kluczami.