

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-z-przegubem-typu-t-18mm-yt-15283-yato-p-11634.html>

KLUCZ NASADOWY Z PRZEGUBEM TYPU T 18MM / YT-15283 / YATO

Cena brutto	22,27 zł
Cena netto	18,11 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-15283
Kod producenta	YT-15283
Kod EAN	5906083027499
Producent	YATO
Materiał	CrV50BV30
Długość [mm]	180x450
Rozmiar nasadki [mm]	18
Jednostka	SZT
Rozmiar	uniwersalny
Rodzaj nasadki	Sześciokątna

Opis produktu

Klucz nasadowy z przegubem typu T 18mm YATO YT-15283

Klucz nasadowy z ruchomym przegubem typu T przeznaczony do pracy z nasadkami 18mm. Narzędzie warsztatowe umożliwiające pracę pod zmiennym kątem dzięki regulowanemu pokrętle, co zapewnia dostęp do elementów złącznych w trudno dostępnych miejscach.

Rozmiar nasadki 18 mm

Materiał Stal 50BV30 CrV

Typ klucza Przegubowy T

Model YT-15283

Charakterystyka klucza nasadowego z przegubem YATO

Stal chromowo-wanadowa 50BV30

Materiał narzędziowy charakteryzujący się podwyższoną odpornością na zużycie i odkształcenia. Dodatek chromu zwiększa twardość powierzchni, wanad poprawia sprężystość. Oznaczenie 50BV30 wskazuje na stal o zawartości węgla około 0,5%, co zapewnia optymalny stosunek twardości do wytrzymałości mechanicznej.

Przegub z regulowanym kątem pracy

Mechanizm przegubowy z pokrętkiem blokującym pozwala na ustawienie nasadki pod dowolnym kątem względem uchwytu. Rozwiązanie umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni, gdzie standardowy klucz prosty nie zapewnia odpowiedniej dźwigni lub dostępu do elementu złącznego.

Konstrukcja typu T

Uchwyt w kształcie litery T zapewnia dwupunktowy chwyt, co zwiększa moment obrotowy przy odkręcaniu zablokowanych połączeń. Symetryczny rozkład sił redukuje ryzyko ześlizgnięcia się ręki podczas pracy z dużym oporem.

Rozmiar nasadki 18 mm

Wymiar 18 mm odpowiada śrubom i nakrętkom M12 w systemie metrycznym. Rozmiar powszechnie stosowany w instalacjach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w konstrukcjach stalowych. Należy weryfikować zgodność z konkretnym elementem złącznym przed rozpoczęciem pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-15283
Producent	YATO
Typ klucza	Nasadowy z przegubem typu T
Rozmiar nasadki	18 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa 50BV30
Typ przegubu	Regulowany z pokrętkiem blokującym

Zastosowanie klucza nasadowego 18mm

- Demontaż i montaż elementów podwozia w warsztatach samochodowych
- Prace przy instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Obsługa połączeń śrubowych w konstrukcjach stalowych
- Serwis maszyn przemysłowych wymagających dostępu pod kątem

-
- Prace montażowe w ograniczonej przestrzeni roboczej
 - Obsługa śrub M12 w systemach mocowań mechanicznych
 - Konserwacja urządzeń technicznych z trudno dostępnymi punktami mocowania

Użytkowanie i konserwacja

Weryfikacja kompatybilności

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy rozmiar 18 mm odpowiada wymiarom nakrętki lub śruby. Używanie klucza o niewłaściwym rozmiarze prowadzi do uszkodzenia krawędzi elementu złącznego i może uniemożliwić jego odkręcenie.

Obsługa przegubu

Po ustawieniu wymaganego kąta pracy należy dokręcić pokrętkę blokującą, aby zapobiec niekontrolowanemu ruchowi przegubu podczas aplikacji momentu obrotowego. Luz w przegubie może prowadzić do ześlizgnięcia się nasadki z elementu złącznego.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni klucza oraz mechanizmu przegubowego. Okresowe smarowanie punktów ruchomych przedłuża żywotność narzędzia i zapewnia płynną regulację kąta pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi połączeń śrubowych warto rozważyć zestawy kluczy nasadowych w różnych rozmiarach, nasadki udarowe do pracy z narzędziami pneumatycznymi oraz przedłużki i przeguby uniwersalne zwiększające zasięg i elastyczność pracy.