

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nastawny-250mm-yt-21657-yato-p-13470.html>

KLUCZ NASTAWNY 250MM YT-21657 YATO

Cena brutto	51,18 zł
Cena netto	41,61 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-21657
Kod producenta	YT-21657
Kod EAN	5906083032431
Producent	YATO

Opis produktu

Klucz nastawny 250mm YT-21657 YATO

Klucz typu szwedzkiego o długości 250 mm z rozszerzonym rozwarciem szczęk do 50 mm. Narzędzie wykonane ze stali chromowo-wanadowej (CrV) w technologii kucia matrycowego, przeznaczone do prac instalacyjnych, hydraulicznych i warsztatowych.

Długość całkowita 250 mm

Rozwarcie szczęk do 50 mm

Materiał Stal CrV kuta

Model YT-21657

Charakterystyka klucza nastawnego 250 mm

Rozszerzone rozwarcie szczęk do 50 mm

Maksymalne rozwarcie szczęk wynosi 50 mm, co umożliwia pracę z nakrętkami, złączkami i elementami o większych średnicach. Parametr szczególnie istotny przy montażu instalacji wodnych, grzewczych oraz w pracach z większymi elementami złącznych.

Zwężone i wydłużone szczęki

Modyfikowana geometria szczęk zapewnia dostęp do elementów umieszczonych w zagłębieniach, przy ścianach lub w ciasnych

przestrzeniach montażowych. Rozwiązanie stosowane w narzędziach do prac instalatorskich i hydraulicznych.

Mechanizm ślimakowy z mocnym zaciskiem

System regulacji oparty na ślimakowym mechanizmie blokującym zapewnia stabilny chwyt bez konieczności korekty w trakcie pracy. Mechanizm utrzymuje ustawione rozwarście pod obciążeniem, eliminując konieczność ponownego dokręcania.

Stal chromowo-wanadowa kuta matrycowo

Materiał CrV (chrom-wanad) charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na zużycie. Kucie matrycowe zagęszcza strukturę metalu, zwiększając wytrzymałość mechaniczną narzędzia i odporność na odkształcenia.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	YT-21657
Producent	YATO
Długość całkowita	250 mm
Maksymalne rozwarście szczęk	50 mm
Materiał szczęk	Stal CrV (chromowo-wanadowa)
Technologia wykonania	Kucie matrycowe
Powierzchnia szczęk	Szlifowana z podziałką milimetrową
Rękojeści	Profilowane z gumowaną osłoną
Typ klucza	Szwedzki

Zastosowanie klucza nastawnego 250 mm

- Montaż i demontaż instalacji wodnych i kanalizacyjnych
- Prace przy systemach grzewczych i klimatyzacyjnych
- Instalacja armatury sanitarnej i zaworów
- Prace hydrauliczne z nakrętkami złączek o średnicy do 50 mm
- Serwis i naprawa urządzeń przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych i elementów maszynowych
- Prace warsztatowe wymagające uniwersalnego narzędzia
- Dostęp do elementów w trudno dostępnych miejscach montażowych

Użytkowanie i konserwacja

Ustawianie rozwarścia szczęk

Podziałka milimetrowa na szczękach umożliwia precyzyjne ustawienie rozwarcia bez konieczności przykładania elementu. Mechanizm ślimakowy reguluje się poprzez obrót pokrętle, a ustawione rozwarcie pozostaje stabilne podczas pracy.

Zabezpieczenie przed korozją

Po zakończeniu pracy, szczególnie w kontakcie z wodą lub wilgocią, szczęki należy wytrzeć do sucha. Okresowe nasmarowanie mechanizmu ślimakowego olejem technicznym wydłuża żywotność narzędzia i zapewnia płynną regulację.

Zasady bezpiecznego użytkowania

Klucz nastawny przeznaczony jest do obracania elementów w zakresie jego rozwarcia. Nie należy używać przedłużeń na rękojeści ani stosować udarów młotkiem. Gumowane rękojeści zapewniają pewny chwyt, jednak przy intensywnej pracy zaleca się stosowanie rękawic roboczych.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac instalacyjnych warto rozważyć zestaw kluczy nastawnych w różnych długościach (150 mm, 200 mm, 300 mm) oraz klucze do rur. Uzupełnieniem mogą być klucze płasko-oczkowe w rozmiarach odpowiadających najczęściej używanym złączkom.

...