

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nastawny-do-rur-2-kd10823-kraftdele-p-62081.html>

Klucz nastawny do rur 2" KD10823 KRAFT&DELE

Cena brutto	50,02 zł
Cena netto	40,67 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10823
Kod producenta	KD10823
Kod EAN	5901638114754
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Klucz nastawny do rur 2" typ szwedzki S - KD10823

KD10823 to klucz nastawny do rur w rozmiarze 2" (50,8 mm), wykonany metodą kucia ze stali chromowo-wanadowej. Konstrukcja typu szwedzkiego S umożliwia pewne uchwycenie rur i elementów o profilu okrągłym, a gumowana rękojeść zapewnia stabilność chwytu podczas pracy.

Rozmiar 2" (50,8 mm)

Typ Szwedzki S

Materiał Stal Cr-V (kuta)

Model KD10823

Charakterystyka narzędzia

Kuta stal chromowo-wanadowa

Proces kucia zwiększa jednorodność struktury metalu w porównaniu z odlewaniem, co przekłada się na wyższą wytrzymałość na skręcanie i uderzenia. Stal chromowo-wanadowa (Cr-V) cechuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie, co ma znaczenie przy intensywnym użytkowaniu.

Konstrukcja typu szwedzkiego S

Klucze szwedzkie typu S posiadają charakterystyczny profil szczęk dostosowany do pracy z rurami i złączkami. Szczęki obejmują element z dwóch stron, rozkładając nacisk na większą powierzchnię — zmniejsza to ryzyko uszkodzenia gwintów i okuć podczas dokręcania lub odkręcania.

Antypoślizgowa rękojeść

Rękojeść pokryta gumą zapewnia stabilny chwyt nawet przy pracy w rękawicach roboczych lub w obecności oleju i wody. Zmniejsza to ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia podczas aplikowania momentu obrotowego.

Regulacja rozwarcia szczęk

Mechanizm nastawny pozwala dopasować rozwarcie do średnicy obrabianego elementu. Rozmiar 2" (50,8 mm) określa maksymalne rozwarcie szczęk, co odpowiada standardowym rurociągom instalacyjnym o nominalnej średnicy 2 cali.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10823
Typ klucza	Szwedzki S (nastawny do rur)
Rozmiar / maks. rozwarcie	2" (50,8 mm)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V), kuta
Rękojeść	Guma antypoślizgowa

Zastosowanie

Klucz nastawny do rur 2" stosowany jest wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba montażu lub demontażu elementów rurociągów o okrągłym lub wielobocznym profilu. Typowe zastosowania obejmują:

- Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
- Instalacje centralnego ogrzewania
- Montaż i demontaż złączek, trójników i zaworów
- Prace przy rurach stalowych gwintowanych
- Serwis urządzeń sanitarnych (baterie, syfony, zawory)
- Instalacje gazowe (przez uprawnionego instalatora)

-
- Prace konserwacyjne w zakładach przemysłowych

Dobór rozmiaru klucza

Rozmiar klucza do rur (2") odnosi się do nominalnej średnicy rury, a nie do rzeczywistego wymiaru zewnętrznego. Rura nominalna 2" ma zewnętrzną średnicę około 60,3 mm (wg normy DN50). Przed zakupem warto sprawdzić rzeczywistą średnicę zewnętrzną elementu, który będzie obrabiany, i porównać ją z maksymalnym rozwoarciem szczęk klucza (50,8 mm).