

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nastawny-szwed-10-34mm-profi-g10218-geko-p-57611.html>

Klucz nastawny szwed 10" 34mm PROFI G10218 GEKO

Cena brutto	22,40 zł
Cena netto	18,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G10218
Kod producenta	G10218
Kod EAN	5901477186530
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Klucz nastawny szwed 10" 34mm GEKO PROFI G10218

Klucz nastawny (szwed) z serii GEKO PROFI HEAVY DUTY o długości 250 mm, przeznaczony do dokręcania i odkręcania śrub oraz nakrętek o zmiennych rozmiarach do 34 mm. Wykonany ze stali narzędziowej CRV z twardością 46-48 HRC, co zapewnia odporność na odkształcenia przy dużych momentach siły.

Długość 250 mm (10")

Maks. rozstaw szczęk 34 mm

Materiał Stal CRV

Twardość 46-48 HRC

Charakterystyka narzędzia

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop chromu i wanadu zwiększa twardość i odporność na ścieranie w porównaniu ze zwykłą stalą węglową. Oznacza to mniejsze ryzyko wytarcia powierzchni roboczych szczęk przy długotrwałym użytkowaniu oraz lepszą odporność na korozję w warunkach

warsztatowych.

Twardość 46-48 HRC

Skala Rockwella (HRC) określa odporność materiału na odkształcenia plastyczne. Wartość 46-48 HRC pasuje klucz w przedziale narzędzi profesjonalnych — szczęki nie ulegają rozklepaniu ani deformacji przy stosowaniu dużych momentów siły.

Skala metryczna na regulatorze

Naniesiona podziałka metryczna pozwala wstępnie ustawić rozstaw szczęk przed przyłożeniem klucza do łba śruby lub nakrętki. Przyspiesza pracę przy powtarzalnych operacjach i zmniejsza ryzyko poślizgu wynikającego z nieprawidłowego ustawienia.

Długość 250 mm i otwór do zawieszenia

Długość 250 mm (10") daje wystarczający moment obrotowy do pracy ze standardowymi złączami, a jednocześnie pozwala na użycie narzędzia w ograniczonej przestrzeni. Otwór w rękojeści umożliwia przechowywanie na tablicy narzędziowej lub panelu warsztatowym.

Specyfikacja techniczna

Model	G10218
Producent	GEKO
Seria	PROFI HEAVY DUTY
Długość klucza	250 mm (10")
Maksymalny rozstaw szczęk	34 mm
Materiał	Stal narzędziowa CRV (chromowo-wanadowa)
Twardość	46-48 HRC
Skala metryczna	Tak
Otwór do zawieszenia	Tak

Zastosowanie

Klucz nastawny 10" sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest praca z łbami śrub i nakrętkami o różnych rozmiarach bez konieczności wymiany narzędzia. Typowe obszary użytkowania:

- Warsztaty samochodowe — praca przy zawieszeniu, układzie hamulcowym, osprzęcie silnika

-
- Instalacje hydrauliczne i sanitarne — montaż i demontaż złączy, zaworów, rur
 - Prace elektryczne — dokręcanie śrub zaciskowych w rozdzielniach i skrzynkach
 - Serwisy maszyn i urządzeń — obsługa złączy o zmiennych rozmiarach
 - Budownictwo i instalacje — montaż konstrukcji stalowych, profili, wsporników
 - Warsztat domowy — naprawy mebli, sprzętu AGD, rowerów
 - Prace w terenie — narzędzie uniwersalne w skrzynce serwisowej lub samochodowej

Jak dobrać rozmiar klucza nastawnego?

Klucz 10" (250 mm) pokrywa zakres złączy metrycznych M6-M20 oraz calowych do ok. 1 1/4". Przy pracy z większymi nakrętkami (powyżej 34 mm) lub wymagającymi większego momentu obrotowego należy rozważyć wersję 12" lub 15". Rozstaw szczęk sprawdza się przed zakupem, porównując go z największym wymiarem kluczowym w zestawie złączy, przy których będzie używany klucz.