

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nastawny-szwed-6-20mm-profi-g10216-geko-p-57609.html>

Klucz nastawny szwed 6" 20mm PROFI G10216 GEKO

Cena brutto	13,88 zł
Cena netto	11,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G10216
Kod producenta	G10216
Kod EAN	5901477186516
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Klucz nastawny szwed 6" GEKO PROFI G10216 — rozstaw szczęk 20 mm

Klucz nastawny (tzw. szwed) serii PROFI marki GEKO o długości 150 mm i maksymalnym rozstawie szczęk 20 mm. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej CRV z twardością 46-48 HRC, przeznaczony do prac warsztatowych, instalacyjnych i serwisowych przy śrubach oraz nakrętkach różnych rozmiarów.

Długość 150 mm (6")

Rozstaw szczęk (max) 20 mm

Materiał Stal CRV

Twardość 46-48 HRC

Charakterystyka narzędzia

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop CRV charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie i korozję w porównaniu ze zwykłą stalą węglową. Przekłada się to na dłuższą żywotność narzędzia przy regularnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Twardość 46-48 HRC

Wartość twardości w skali Rockwella określa odporność materiału na odkształcenia plastyczne. Zakres 46-48 HRC oznacza, że szczęki klucza zachowują kształt i precyzję dopasowania nawet przy wielokrotnym dokręcaniu z dużą siłą.

Skala metryczna na śrubie regulacyjnej

Podziałka metryczna naniesiona na korpusie umożliwia szybkie ustawienie rozstawu szczęk bez konieczności przymierzania do łba śruby. Przyspiesza pracę przy powtarzalnych czynnościach serwisowych.

Kompaktowa długość 150 mm

Rozmiar 6" (150 mm) pozwala na pracę w ograniczonej przestrzeni — np. przy rurach instalacyjnych w szachtach, w komorze silnika lub w miejscach z utrudnionym dostępem, gdzie dłuższy klucz nie zmieści się swobodnie.

Otwór do zawieszenia

W rękojeści znajduje się otwór umożliwiający zawieszenie klucza na tablicy narzędziowej lub haku. Ułatwia organizację miejsca pracy i szybki dostęp do narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	G10216
Seria	GEKO PROFI
Materiał	Stal narzędziowa CRV (chromowo-wanadowa)
Twardość	46-48 HRC
Długość klucza	150 mm (6")
Maksymalny rozstaw szczęk	20 mm
Skala metryczna	Tak
Otwór do zawieszenia	Tak

Zastosowanie

Klucz nastawny o rozstawie do 20 mm obsługuje śruby i nakrętki w zakresie od kilku do 20 mm — co odpowiada rozmiarom powszechnie spotykanym w instalacjach hydraulicznych, elektrycznych oraz przy pracach mechanicznych. Poniżej typowe obszary użycia:

- Warsztaty samochodowe i motoryzacyjne serwisy
- Prace przy instalacjach hydraulicznych i wodociągowych
- Montaż i demontaż elementów instalacji elektrycznych
- Prace konserwacyjne i remontowe w budynkach
- Domowy warsztat i drobne naprawy majsterkowicza
- Praca w ciasnych przestrzeniach i ograniczonym dostępie
- Serwis sprzętu AGD i RTV

Jak sprawdzić, czy rozstaw 20 mm wystarczy?

Maksymalny rozstaw szczęk 20 mm odpowiada kluczom płaskim do rozmiaru 20 mm (np. nakrętki M12 mają łeb 19 mm, M14 — 22 mm). Przed zakupem warto zmierzyć łeb śruby lub nakrętki suwmiarką i porównać z podanym maksymalnym rozstawem. Do większych rozmiarów przeznaczone są wersje 8", 10" lub 12" z tej samej serii.