

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nastawny-szwed-krotki-200mm-0-48mm-geko-g10205-geko-p-57614.html>

## Klucz nastawny szwed krótki 200mm 0-48mm G10205 GEKO

Cena brutto	<b>27,69 zł</b>
Cena netto	<b>22,51 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G10205</b>
Kod producenta	<b>G10205</b>
Kod EAN	<b>5901477186561</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Klucz nastawny szwed krótki 200mm 0-48mm GEKO G10205

Klucz nastawny w wersji krótkiej (200 mm) przeznaczony do dokręcania i odkręcania śrub oraz nakrętek w miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej CRV z podziałką metryczną ułatwiającą precyzyjną regulację rozstawu szczęk.

Długość klucza 200 mm (8")

Maks. rozstaw szczęk 48 mm

Materiał **Stal CRV**

Twardość **46-48 HRC**

### Charakterystyka narzędzia

#### **Stal chromowo-wanadowa CRV**

Stop CRV charakteryzuje się podwyższoną odpornością na pękanie, ścieranie i odkształcenia plastyczne w porównaniu do zwykłej stali węglowej. Przekłada się to na dłuższą żywotność narzędzia przy regularnym użytkowaniu warsztatowym.

### **Twardość 46-48 HRC**

Zakres twardości w skali Rockwella na poziomie 46-48 HRC oznacza, że szczęki klucza zachowują kształt pod obciążeniem i nie ulegają szybkiemu starciu. Zbyt niska twardość prowadzi do zaokrąglania krawędzi roboczych i ześlizgiwania się z łbów śrub.

### **Krótką konstrukcją 200 mm**

Długość 200 mm pozwala na pracę w miejscach, gdzie standardowy klucz nastawny (250-300 mm) nie zmieści się lub nie ma wystarczającego luzu na obrót. Typowe zastosowania to przestrzenie za rurami, w szafkach rozdzielczych czy w komorze silnika.

### **Podziałka metryczna i powlekana rękojeść**

Skala metryczna na korpusie umożliwi szybkie ustawienie rozstawu szczęk bez konieczności każdorazowego przykładania do nakrętki. Powłoka rękojeści zwiększa tarcie między dłonią a narzędziem, co jest istotne podczas pracy w rękawicach lub przy kontakcie z olejem.

## Specyfikacja techniczna

Model	G10205
Producent	GEKO
Długość klucza	200 mm (8")
Maksymalny rozstaw szczęk	48 mm
Materiał	Stal narzędziowa CRV (chromowo-wanadowa)
Twardość	46-48 HRC
Rękojeść	Powlekana, antypoślizgowa
Skala metryczna	Tak

## Zastosowanie

- Dokręcanie i odkręcanie nakrętek oraz śrub w ciasnych przestrzeniach
- Prace hydrauliczne przy zaworach, złączkach i rurach
- Serwisowanie maszyn i urządzeń przemysłowych
- Instalacje elektryczne — praca przy dławicach i złączkach kablowych
- Naprawy pojazdów w trudno dostępnych miejscach komory silnika
- Montaż i demontaż elementów meblowych oraz konstrukcji stalowych
- Prace konserwacyjne w warsztatach i serwisach

---

### **Dobór klucza nastawnego do zastosowania**

Przy wyborze klucza nastawnego należy uwzględnić dwa parametry: długość oraz maksymalny rozstaw szczęk. Długość 200 mm jest właściwa dla prac w ograniczonej przestrzeni, natomiast rozstaw do 48 mm obejmuje standardowe nakrętki metryczne M6-M30 oraz calowe odpowiedniki. Przed zakupem warto sprawdzić, czy największy element, przy którym planuje się pracę, mieści się w tym zakresie.