

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nastawny-szwed-szeroki-8-39mm-crV-t00071-tvardy-p-48096.html>

Klucz nastawny szwed szeroki 8" 39mm CrV T00071 Tvardy

Cena brutto	32,12 zł
Cena netto	26,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00071
Kod producenta	T00071
Kod EAN	5901477183348
Producent	Tvardy

Opis produktu

Klucz nastawny szwed szeroki 8" 39mm CrV (model T00071)

Klucz nastawny typu szwed o długości 8 cali z regulowanym rozstawem szczęk do 39 mm. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej CrV z hartowanymi szczękami i ergonomiczną rękojęścią TPR.

Długość 8" (203 mm)

Rozstaw szczęk 0-39 mm

Materiał Stal CrV

Twardość szczęk 46-48 HRC

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu zapewnia zwiększoną twardość i odporność na ścieranie. Materiał ten charakteryzuje się dobrym stosunkiem wytrzymałości do ciężaru, co przekłada się na trwałość narzędzia przy zachowaniu odpowiedniej masy.

Twardość szczęk 46-48 HRC

Wartość twardości w skali Rockwella (HRC) na poziomie 46-48 oznacza szczęki odporne na odkształcenia i wgniecenia podczas pracy z nakrętkami i śrubami. Taki zakres twardości zapobiega uszkodzeniom krawędzi roboczych przy typowym użytkowaniu.

Rękojeść TPR (guma termoplastyczna)

Dwukomponentowa rękojeść łączy twardą podstawę z miękką powłoką TPR. Materiał ten zapewnia antypoślizgowy chwyt, redukuje zmęczenie dłoni podczas pracy i pozostaje elastyczny w szerokim zakresie temperatur.

Mechanizm typu szwed

Konstrukcja z ruchomą szczęką regulowaną śrubą ślimakową. Pozwala na płynne dostosowanie rozstawu szczęk do średnicy elementu złącznego bez konieczności posiadania zestawu kluczy płaskich w różnych rozmiarach.

Specyfikacja techniczna

Marka	Tvardy
Model	T00071
Typ klucza	Nastawny szwed szeroki
Długość nominalna	8" (około 203 mm)
Maksymalny rozstaw szczęk	39 mm
Zakres regulacji	0-39 mm
Materiał szczęk	Stal narzędziowa CrV (chromowo-wanadowa)
Twardość szczęk	46-48 HRC
Materiał rękojeści	Tworzywo TPR (guma termoplastyczna)

Zastosowanie

- Montaż i demontaż nakrętek oraz śrub o średnicy do 39 mm
- Prace hydrauliczne i instalacyjne przy rurach i łączkach
- Serwis urządzeń AGD i sprzętu elektronicznego
- Naprawy mechaniczne w warsztatach samochodowych
- Prace konserwacyjne przy maszynach przemysłowych
- Montaż mebli i konstrukcji stalowych
- Regulacja i naprawa rowerów oraz motocykli
- Podstawowe prace domowe wymagające uniwersalnego klucza

Jak sprawdzić odpowiedni rozmiar klucza

Rozmiar 8" oznacza długość całkowitą narzędzia. Maksymalny rozstaw szczęk 39 mm pozwala na pracę z nakrętkami do rozmiaru około M24. Przed zakupem należy upewnić się, że największe elementy złączne w planowanym zastosowaniu mieszczą się w tym zakresie.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy mechanizm regulacji działa płynnie, a szczęki nie mają uszkodzeń. Klucz należy dostosować do rozmiaru nakrętki lub śruby tak, aby szczęki przylegały do płaskich powierzchni elementu, a nie do krawędzi.

Podczas pracy należy przykładać siłę w kierunku nieruchomej szczęki, co zapobiega poluzowaniu regulacji. Nie należy używać przedłużek ani zwiększać dźwigni poprzez uderzanie w klucz młotkiem.

Po zakończeniu pracy zaleca się wyczyszczenie klucza z zanieczyszczeń i lekkie nasmarowanie mechanizmu regulacji. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Produkty powiązane

W przypadku prac wymagających większej precyzji lub innych zakresów rozmiarowych warto rozważyć klucze nastawne w rozmiarach 6", 10" lub 12", a także klucze płaskie dwustronne w zestawach.