

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-36-mm-satynowe-skpo-36s-schmith-p-32063.html>



KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY 36 MM SATYNOWE SKPO-36S SCHMITH

Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKPO-36S
Kod producenta	SKPO-36S
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy 36 mm satynowy SKPO-36S Schmith

Klucz kombinowany ze stali chromowo-wanadowej do prac montażowych i serwisowych przy połączeniach gwintowych 36 mm. Konstrukcja łączy końcówkę płaską z oczkową 12-kątną, umożliwiając pracę w różnych konfiguracjach przestrzennych.

Rozmiar klucza 36 mm
Materiał CrV
Typ końcówki oczkowej 12-kątna
Powłoka Satynowa

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, odporny na naprężenia statyczne i dynamiczne występujące podczas dokręcania. Zawartość chromu zapewnia odporność na korozję, a wanad zwiększa twardość i elastyczność materiału, redukując ryzyko pęknięć przy dużych obciążeniach.

Końcówka oczkowa 12-kątna

Profil 12-kątny wymaga obrotu o jedynie 30° do ponownego zaczepu, co umożliwia pracę w miejscach z ograniczoną możliwością ruchu. Odchylenie osi końcówki względem trzonka zwiększa ergonomię przy pracy w głębokich gniazdach montażowych.

Satynowa powłoka antykorozyjna

Matowa powierzchnia zmniejsza refleksy świetlne i ułatwia utrzymanie czystości narzędzia. Powłoka chroni przed utlenianiem w środowiskach wilgotnych i kontakcie z substancjami chemicznymi używanymi w warsztatach.

Antypoślizgowa struktura rękojeści

Teksturowana powierzchnia trzonka zapewnia stabilny chwyt przy pracy w rękawicach lub w obecności olejów i smarów. Zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia podczas przenoszenia dużych momentów obrotowych.

Specyfikacja techniczna

Model	SKPO-36S
Producent	Schmith
Rozmiar klucza	36 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ końcówki oczkowej	12-kątna, odchylona od osi
Typ końcówki płaskiej	Otwarta
Powłoka powierzchniowa	Satynowa, antykorozyjna
Struktura rękojeści	Antypoślizgowa

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów podwozia w pojazdach ciężarowych
- Serwis układów zawieszenia i hamulcowego w maszynach rolniczych
- Prace przy instalacjach przemysłowych wymagających połączeń 36 mm
- Obsługa śrub i nakrętek w konstrukcjach stalowych
- Montaż i konserwacja maszyn budowlanych
- Prace ślusarskie przy dużych połączeniach gwintowych
- Serwis pomp, przekładni i innych urządzeń mechanicznych

Sprawdzanie kompatybilności

Rozmiar 36 mm oznacza szerokość między szczękami klucza płaskiego oraz średnicę okręgu opisanego na profilu 12-kątnym końcówki oczkowej. Przed użyciem należy sprawdzić oznaczenie śruby lub nakrętki — rozmiar klucza musi odpowiadać wymiarowi "pod klucz" elementu złącznego, a nie średnicy gwintu. Przykładowo: śruba M24 wymaga klucza 36 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Klucz należy dobierać dokładnie do rozmiaru elementu złącznego — luz może prowadzić do uszkodzenia krawędzi nakrętki lub śruby oraz zaokrąglenia profilu narzędzia. Podczas pracy siłę należy przykładać równomiernie, unikając szarpnięć, które mogą spowodować pęknięcie materiału przy ekstremalnych obciążeniach.

Po zakończeniu pracy narzędzie należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć. W przypadku kontaktu z substancjami korozyjnymi zaleca się przemyć wodą i zabezpieczyć cienką warstwą oleju konserwacyjnego. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, unikając bezpośredniego kontaktu z wilgocią.

Nie należy używać klucza jako dźwigni, młotka ani przedłużać ramienia za pomocą rur — takie praktyki prowadzą do trwałego odkształcenia lub pęknięcia narzędzia oraz utraty gwarancji producenta.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi połączeń gwintowych warto rozważyć zestaw kluczy płasko-oczkowych w różnych rozmiarach (od 6 mm do 32 mm), klucze dynamometryczne do kontrolowanego dokręcania oraz nasadki udarowe do pracy z kluczami pneumatycznymi. W przypadku prac przy elementach zardzewiałych przydatne są środki penetrujące i szczotki druciane.

...