

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-41-mm-satynowe-skpo-41s-schmith-p-32065.html>



KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY 41 MM SATYNOWE SKPO-41S SCHMITH

Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKPO-41S
Kod producenta	SKPO-41S
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy 41 mm satynowy SKPO-41S Schmith

Klucz płasko-oczkowy wykonany ze stali chromowo-wanadowej, przeznaczony do prac montażowych i serwisowych wymagających przenoszenia wysokich momentów obrotowych. Rozmiar 41 mm znajduje zastosowanie głównie w mechanice pojazdów ciężarowych, maszynach rolniczych oraz konstrukcjach stalowych.

Rozmiar 41 mm
Materiał Stal Cr-V
Główka oczkowa 12-kątna
Wykończenie Satynowe

Charakterystyka

Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Stop stali wzbogacony chromem i wanadem zapewnia zwiększoną wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na naprężenia statyczne i kinetyczne. Materiał ten charakteryzuje się twardością pozwalającą na wielokrotne użytkowanie przy wysokich obciążeniach bez deformacji narzędzia.

Główka oczkowa 12-kątna

Profil 12-kątny wymaga jedynie 30° zakresu ruchu do kolejnego ułożenia klucza, co ułatwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie. Zwiększona liczba punktów styku w porównaniu do standardowego profilu 6-kątnego zmniejsza ryzyko zaokrąglenia krawędzi nakrętki.

Płaszczyzna robocza odchylona o 15°

Odchylenie głowki płaskiej o 15° względem osi rękojeści umożliwia manewrowanie narzędziem w przestrzeniach z ograniczonym dostępem, gdzie standardowy klucz nie mógłby wykonać pełnego obrotu. Rozwiązanie to zwiększa funkcjonalność narzędzia w trudnych warunkach montażowych.

Satynowa powłoka antykorozyjna

Matowe wykończenie satynowe stanowi zabezpieczenie przed korozją oraz ułatwia utrzymanie narzędzia w czystości. Powłoka zmniejsza odbłaski światła podczas pracy, co poprawia komfort użytkowania w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Model	SKPO-41S
Rozmiar klucza	41 mm
Typ	Płasko-oczkowy
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Profil głowki oczkowej	12-kątny
Odchylenie płaszczyzny roboczej	15°
Wykończenie powierzchni	Satynowe, antykorozyjne
Rękojeść	Profilowana, antypoślizgowa
SKU	SKPO-41S

Zastosowanie

- Mechanika pojazdów ciężarowych – obsługa układów zawieszenia i napędu
- Serwis maszyn rolniczych – montaż i demontaż elementów konstrukcyjnych
- Prace warsztatowe przy konstrukcjach stalowych
- Montaż i konserwacja instalacji przemysłowych
- Obsługa połączeń gwintowych o dużych średnicach w maszynach budowlanych
- Serwis urządzeń i maszyn wymagających wysokich momentów dokręcania
- Prace montażowe przy konstrukcjach mostowych i stalowych

Jak sprawdzić kompatybilność

Rozmiar 41 mm odpowiada średnicy nakrętki lub łba śruby mierzonej pomiędzy przeciwległymi płaskimi krawędziami (tzw. rozmiar "pod klucz"). Przed zakupem należy sprawdzić wymagany rozmiar w dokumentacji technicznej obsługiwanego urządzenia lub zmierzyć element za pomocą suwmiarki.

Użytkowanie i konserwacja

Klucz płasko-oczkowy powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem – do odkręcania i dokręcania połączeń gwintowych. Nie należy stosować przedłużeń ani uderzeń młotkiem, które mogą prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub odkształcenia nakrętki.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie klucza z zanieczyszczeń, oleju lub smaru. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią. Regularne czyszczenie i właściwe przechowywanie wydłużają żywotność powłoki antykorozyjnej.

W przypadku pracy z połączeniami wymagającymi precyzyjnego momentu dokręcania zaleca się stosowanie klucza dynamometrycznego. Klucz płasko-oczkowy służy do wstępnego montażu lub demontażu, nie jest narzędziem pomiarowym.

...