

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-8-mm-skpo-8-schmith-p-31719.html>



Klucz płasko-oczkowy 8 mm SKPO-8 SCHMITH

Cena brutto	4,92 zł
Cena netto	4,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKPO-8
Kod producenta	SKPO-8
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy 8 mm SKPO-8 SCHMITH

Dwustronny klucz warsztatowy łączący funkcję płaskiego i oczkowego narzędzia w rozmiarze 8 mm. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej z kucia matrycowego, zapewnia odporność na odkształcenia przy pracach pod dużym obciążeniem.

Rozmiar 8 mm
Typ Płasko-oczkowy
Materiał Stal CrV
Końcówka oczkowa 12-kątna

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop o podwyższonej wytrzymałości na naprężenia statyczne i kinetyczne. Dodatek chromu zapewnia odporność na korozję, wanad zwiększa twardość i elastyczność. Materiał stosowany w narzędziach przeznaczonych do intensywnej eksploatacji.

12-kątna końcówka oczkowa

Profil dwunastokątny wymaga obrotu o zaledwie 30° do ponownego zaczełu (vs 60° w standardowym profilu 6-kątnym). Ułatwia

pracę w ograniczonej przestrzeni, gdzie pełny obrót narzędzia nie jest możliwy.

Odchylona płaszczyzna robocza

Kąt odchylenia końcówki płaskiej względem osi rękojeści zapewnia ergonomiczny dostęp do elementów złącznych w trudno dostępnych miejscach i redukuje ryzyko kontaktu dłoni z przeszkodami.

Kucie matrycowe

Technologia formowania w matrycach pod wysokim ciśnieniem zagęszcza strukturę materiału, eliminuje pory i zwiększa odporność na odkształcenia. Klucz zachowuje geometrię nawet przy przekroczeniu znamionowego momentu obrotowego.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKPO-8
Rozmiar klucza	8 mm
Typ narzędzia	Klucz płasko-oczkowy
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Profil końcówki oczkowej	12-kątny
Technologia wykonania	Kucie matrycowe
Zabezpieczenie powierzchni	Powłoka antykorozyjna
Kod EAN	5902004703671
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt.

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M8 w warsztatach mechanicznych
- Prace przy instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Serwis i naprawa sprzętu AGD oraz elektronarzędzi
- Montaż mebli i konstrukcji stalowych
- Prace instalacyjne w budownictwie i branży instalacyjnej
- Konserwacja i naprawy w przemyśle maszynowym
- Serwis pojazdów – elementy podwozia, zawieszenia, układu hamulcowego
- Prace montażowe w ograniczonej przestrzeni roboczej

Jak sprawdzić kompatybilność

Rozmiar 8 mm odpowiada śrubom i nakrętkom metrycznym M8. Przed użyciem upewnij się, że klucz przylega do całej powierzchni roboczej łba śruby lub nakrętki – luz może prowadzić do uszkodzenia krawędzi elementu złącznego i utrudnić jego późniejszy demontaż.

Użytkowanie i konserwacja

Klucz należy dobierać dokładnie do rozmiaru elementu złącznego. Używanie narzędzia o niewłaściwym rozmiarze prowadzi do uszkodzenia łba śruby lub nakrętki oraz może spowodować odkształcenie samego klucza.

Przy dokręcaniu stosuj siłę w kierunku części oczkowej klucza, nie w kierunku części płaskiej – zapewnia to lepszą kontrolę momentu obrotowego i zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia narzędzia.

Po zakończeniu pracy w środowisku wilgotnym lub narażonym na działanie substancji chemicznych, oczyść narzędzie suchą szmatką. Powłoka antykorozyjna zapewnia podstawową ochronę, ale długotrwały kontakt z agresywnymi substancjami może prowadzić do jej uszkodzenia.

Przechowuj klucze w suchym miejscu, najlepiej w dedykowanych organizernach lub na tablicach narzędziowych, gdzie każde narzędzie ma wyznaczone miejsce – ułatwia to identyfikację brakującego rozmiaru i chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi.