

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-antyposlizgowy-14mm-skpo-as-14-schmith-p-32196.html>



Klucz płasko-oczkowy ANTYPOSLIZGOWY 14mm SKPO-AS-14 SCHMITH

Cena brutto	4,87 zł
Cena netto	3,96 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKPO-AS-14
Kod producenta	SKPO-AS-14
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy antypoślizgowy 14 mm SCHMITH SKPO-AS-14

Narzędzie warsztatowe łączące funkcję klucza płaskiego i oczkowego, wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Wyposażone w antypoślizgową powłokę rękojeści oraz odchyloną główkę oczkową ułatwiającą pracę w ograniczonej przestrzeni.

Rozmiar 14 mm
Materiał CrV
Główka oczkowa 12-kątna
Model SKPO-AS-14

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu zwiększa twardość i odporność na zużycie. Chrom zabezpiecza przed korozją, wanad poprawia wytrzymałość na naprężenia statyczne i kinetyczne występujące podczas dokręcania połączeń gwintowych.

Główka oczkowa 12-kątna

Profil dwunastokątny umożliwia pracę ze śrubami sześciokątnymi i dwunastokątnymi. Wymaga mniejszego kąta obrotu (30° zamiast 60°), co ułatwia manewrowanie w miejscach z ograniczonym dostępem do elementu montażowego.

Powłoka antypoślizgowa

Struktura powierzchni rękojeści zapewnia pewny chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach lub zabrudzeniu olejem. Warstwa ochronna ułatwia utrzymanie narzędzia w czystości i zapobiega wyślizgiwaniu się klucza podczas pracy pod obciążeniem.

Odchylona płaszczyzna robocza

Konstrukcja z przesunięciem osi główki oczkowej względem rękojeści zwiększa luz nad powierzchnią roboczą. Rozwiązanie pozwala na pracę w zagłębieniach i przy elementach, gdzie standardowy klucz styka się z przeszkodami.

Specyfikacja techniczna

Model	SKPO-AS-14
Producent	SCHMITH
Rozmiar klucza	14 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ główki oczkowej	12-kątna
Powłoka rękojeści	Antypoślizgowa
Konstrukcja główki	Odchylona płaszczyzna robocza
Zabezpieczenie antykorozyjne	Tak

Zastosowanie

- Prace serwisowe w warsztatach mechanicznych
- Montaż i demontaż połączeń gwintowych w instalacjach
- Obsługa połączeń w trudno dostępnych przestrzeniach
- Prace przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Serwis pojazdów mechanicznych
- Montaż konstrukcji stalowych
- Prace instalacyjne w budownictwie
- Konserwacja urządzeń technicznych

Sprawdzanie kompatybilności

Rozmiar 14 mm odnosi się do szerokości między równoległymi ścianami śruby lub nakrętki (tzw. rozstaw kluczy). Przed zakupem należy zmierzyć element suwmiarką lub sprawdzić oznaczenie na łbie śruby – liczba po znaku M (np. M8, M10) nie odpowiada bezpośrednio rozmiarowi klucza.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić stan narzędzia – szczególnie brak uszkodzeń mechanicznych na krawędziach roboczych. Klucz powinien być dobierany ściśle do rozmiaru elementu – luz powoduje uszkodzenie krawędzi śruby i zwiększa ryzyko ześlizgnięcia.

Podczas pracy należy stosować siłę prostopadle do osi klucza, unikając skręcania na boki. Część oczkowa przenosi większe momenty obrotowe niż płaska – zaleca się jej użycie przy mocno dokręconych połączeniach.

Po zakończeniu pracy narzędzie należy oczyścić z zanieczyszczeń i osuszyć. Powłokę antypoślizgową można przemywać wodą z detergentem. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego.