

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-antypoślizgowy-15mm-skpo-as-15-schmith-p-32197.html>



Klucz płasko-oczkowy ANTYPOŚLIZGOWY 15mm SKPO-AS-15 SCHMITH

Cena brutto	6,33 zł
Cena netto	5,15 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKPO-AS-15
Kod producenta	SKPO-AS-15
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy ANTYPOŚLIZGOWY 15mm SKPO-AS-15 SCHMITH

Klucz płasko-oczkowy z oczkiem 12-kątnym, przeznaczony do dokręcania i odkręcania śrub oraz nakrętek o rozmiarze 15 mm. Narzędzie wykonane ze stali CrV z powłoką antypoślizgową na rękojeści.

Rozmiar klucza 15 mm
Materiał Stal CrV
Profil oczka 12-kątny
Kod produktu SKPO-AS-15

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Materiał charakteryzujący się zwiększoną odpornością na korozję oraz wysoką wytrzymałością na naprężenia mechaniczne. Stop chromu i wanadu zapewnia trwałość narzędzia podczas intensywnej eksploatacji oraz odporność na uszkodzenia powierzchni roboczej.

Powłoka antypoślizgowa

Rękojeść pokryta strukturalną powłoką zwiększającą przyczepność i stabilność chwytu. Rozwiązanie minimalizuje ryzyko

wyślizgnięcia się klucza z dłoni podczas pracy z zaoliwionymi lub wilgotnymi elementami, poprawiając bezpieczeństwo użytkowania.

Profil 12-kątny

Oczko o profilu 12-kątnym wymaga minimalnego kąta obrotu (30°) do ponownego zazębienia, w porównaniu do standardowego profilu 6-kątnego (60°). Rozwiązanie umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach, gdzie pełny obrót klucza nie jest możliwy.

Odchylona płaszczyzna robocza

Część oczkowa klucza posiada odchyloną płaszczyznę roboczą, co ułatwia manewrowanie narzędziem w miejscach o utrudnionym dostępie. Konstrukcja pozwala na pracę z elementami położonymi blisko innych komponentów lub powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	SKPO-AS-15
Rozmiar klucza	15 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Profil oczka	12-kątny
Wykończenie rękojeści	Powłoka antypoślizgowa
Konstrukcja części oczkowej	Odchylona płaszczyzna robocza
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Serwis i naprawa pojazdów mechanicznych
- Montaż i demontaż elementów silnika
- Prace instalacyjne w systemach hydraulicznych
- Montaż konstrukcji stalowych
- Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace warsztatowe wymagające narzędzi o rozmiarze 15 mm
- Serwis sprzętu rolniczego i budowlanego

Profil 12-kątny a 6-kątny — różnice w praktyce

Klucze z profilem 12-kątnym wymagają 30° kąta obrotu do ponownego zazębienia, podczas gdy profile 6-kątne potrzebują 60°. Oznacza to, że w ciasnych przestrzeniach, gdzie zakres ruchu jest ograniczony, klucz 12-kątny umożliwia wykonanie większej liczby operacji bez konieczności zdejmowania narzędzia z nakrętki. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy pracy w głębokich wnękach lub w pobliżu przeszkód.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić zgodność rozmiaru klucza z wymiarami nakrętki lub śruby. Niewłaściwy dobór narzędzia może prowadzić do uszkodzenia krawędzi elementu złącznego lub samego klucza. Podczas pracy zaleca się stosowanie ruchu ciągłego i kontrolowanego, unikając gwałtownych szarpnięć, które mogą doprowadzić do uszkodzenia gwintu.

Po zakończeniu pracy klucz należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć. W przypadku kontaktu z substancjami korozyjnymi zaleca się przepłukanie narzędzia wodą i dokładne wytarcie. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność powłoki antypoślizgowej i zapobiega korozji powierzchni.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac montażowych warto rozważyć kompletne zestawy kluczy płasko-oczkowych w różnych rozmiarach. Uzupełnieniem mogą być klucze dynamometryczne do kontrolowanego dokręcania oraz zestawy nasadek sześciokątnych do pracy z kluczami udarowymi.

...