

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-antyposlizgowy-17mm-skpo-as-17-schmith-p-32199.html>



Klucz płasko-oczkowy ANTYPOSLIZGOWY 17mm SKPO-AS-17 SCHMITH

Cena brutto	5,77 zł
Cena netto	4,69 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKPO-AS-17
Kod producenta	SKPO-AS-17
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy antypoślizgowy 17mm SKPO-AS-17 SCHMITH

Dwustronny klucz warsztatowy ze stali chromowo-wanadowej z powłoką antypoślizgową i 12-kątną końcówką oczkową. Przeznaczony do prac montażowych przy połączeniach gwintowanych 17 mm.

Rozmiar klucza 17 mm
Materiał CrV (chrom-wanad)
Typ końcówki oczkowej 12-kątna
Rękojeść Antypoślizgowa

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i wanadu zwiększa twardość i odporność na zużycie mechaniczne. Materiał charakteryzuje się odpornością na korozję oraz naprężenia statyczne i dynamiczne występujące podczas dokręcania połączeń.

Końcówka oczkowa 12-kątna

Profil 12-kątny umożliwia pracę ze śrubami i nakrętkami sześciokątnymi oraz dwunastokątnymi. Zwiększa liczbę możliwych pozycji roboczych do 30°, co ułatwia manewrowanie w miejscach o ograniczonym dostępie.

Powłoka antypoślizgowa

Specjalna struktura powierzchni rękojeści poprawia przyczepność dłoni podczas pracy. Powłoka ułatwia utrzymanie narzędzia w czystości i zapobiega wyślizgiwaniu się klucza przy większych obciążeniach.

Odchylona płaszczyzna robocza

Konstrukcja z odchylonym kątem płaszczyzny płaskiej zwiększa luz między rękojeścią a obrabianą powierzchnią. Rozwiązanie to ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach, np. przy montażu w głębokich gniazdach.

Specyfikacja techniczna

Model	SKPO-AS-17
Producent	Schmith
Rozmiar nominalny	17 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ końcówki oczkowej	12-kątna
Typ końcówki płaskiej	Otwarta
Rękojeść	Z powłoką antypoślizgową
Konstrukcja	Odchylona płaszczyzna robocza

Zastosowanie

- Prace warsztatowe i montażowe przy połączeniach gwintowanych 17 mm
- Serwis mechaniczny i motoryzacyjny — montaż i demontaż elementów układów jezdných, silnikowych
- Prace przy instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Prace remontowe i konserwacyjne w przemyśle
- Majsterkowanie domowe — naprawa sprzętu AGD, mebli, rowerów

Sprawdzanie kompatybilności

Rozmiar klucza 17 mm odpowiada średnicy dwóch przeciwległych ścian śruby lub nakrętki. Aby sprawdzić kompatybilność, należy zmierzyć element suwmiarką lub porównać z kluczem o znanym rozmiarze. Końcówka 12-kątna współpracuje zarówno z elementami 6-kątnymi (standardowe), jak i 12-kątnymi (rzadsze, stosowane w precyzyjnych zastosowaniach).

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy rozmiar klucza odpowiada wymiarom elementu złącznego. Niewłaściwy dobór narzędzia może prowadzić do uszkodzenia krawędzi śruby lub nakrętki.

Podczas dokręcania należy stosować siłę równomiernie, unikając gwałtownych szarpnięć, które mogą spowodować uszkodzenie narzędzia lub połączenia. Końcówka oczkowa przenosi obciążenia równomierniej niż płaska, dlatego zaleca się jej stosowanie przy większych momentach dokręcania.

Po zakończeniu pracy klucz należy oczyścić z zanieczyszczeń, oleju i wilgoci. Powłoka antypoślizgowa ułatwia usuwanie zabrudzeń suchą szmatką lub szczotką. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią i kontaktem z substancjami korozyjnymi.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac montażowych warto rozważyć zestaw kluczy płasko-oczkowych w różnych rozmiarach (np. 6–32 mm) oraz klucze dynamometryczne do precyzyjnego dokręcania zgodnie ze specyfikacją producenta. W przypadku prac przy elementach o niestandardowych profilach przydatne mogą być klucze nasadowe z grzechotką.

...