

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-antyposlizgowy-18mm-skpo-as-18-schmith-p-32200.html>



Klucz płasko-oczkowy ANTYPOSLIZGOWY 18mm SKPO-AS-18 SCHMITH

Cena brutto	6,55 zł
Cena netto	5,33 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKPO-AS-18
Kod producenta	SKPO-AS-18
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy ANTYPOSLIZGOWY 18mm SKPO-AS-18 SCHMITH

Klucz płasko-oczkowy o rozmiarze 18 mm ze stali chromowo-wanadowej, wyposażony w antypoślizgową powłokę rękojeści. Narzędzie przeznaczone do prac montażowych i serwisowych wymagających pewnego chwytu oraz dostępu do połączeń w ograniczonej przestrzeni.

Rozmiar 18 mm
Materiał Stal Cr-V
Profil oczka 12-kątny
Model SKPO-AS-18

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Materiał charakteryzujący się podwyższoną odpornością na zużycie mechaniczne i korozję. Dodatek wanadu zwiększa twardość i wytrzymałość na naprężenia, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia w warunkach intensywnej eksploatacji.

Antypoślizgowa powłoka rękojeści

Specjalna struktura powierzchni zwiększa tarcie między dłonią a kluczem, co zapewnia stabilny chwyt podczas pracy w warunkach,

gdzie ręce mogą być wilgotne lub zabrudzone. Ułatwia także utrzymanie czystości narzędzia.

12-kątny profil części oczkowej

Dwunastokątne oczko wymaga obrotu o zaledwie 30° (zamiast 60° przy profilu 6-kątnym) do ponownego osadzenia na łbie śruby lub nakrętki. Rozwiązanie przydatne w miejscach o ograniczonej możliwości wykonania pełnego obrotu kluczem.

Odchylona płaszczyzna robocza oczka

Kąt nachylenia części oczkowej względem rękojeści umożliwia operowanie kluczem w miejscach, gdzie prosty dostęp jest utrudniony przez sąsiadujące elementy konstrukcyjne. Zwiększa ergonomię pracy przy montażu w zagłębieniach.

Specyfikacja techniczna

Rozmiar klucza	18 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Profil części oczkowej	12-kątny
Wykończenie powierzchni	Powłoka antypoślizgowa
Kod produktu (SKU)	SKPO-AS-18
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż połączeń gwintowych w warunkach warsztatowych
- Prace serwisowe przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Naprawy mechaniczne w miejscach o ograniczonym dostępie
- Obsługa techniczna instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Montaż konstrukcji stalowych wymagających dokręcania śrub M18
- Prace w środowisku narażonym na kontakt z płynami eksploatacyjnymi
- Serwis pojazdów – demontaż elementów podwozia i układu napędowego

Jak sprawdzić kompatybilność klucza z połączeniem gwintowym

Rozmiar 18 mm odpowiada szerokości między płaskimi ścianami łba śruby lub nakrętki. Aby sprawdzić, czy klucz pasuje, zmierz średnicę łba śrubą suwmiarką lub użyj szablonu kluczy. W przypadku śrub metrycznych rozmiar 18 mm zazwyczaj odpowiada gwintom M10–M12, choć rzeczywisty rozmiar łba zależy od klasy wytrzymałości i normy producenta.

Użytkowanie i konserwacja

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy rozmiar klucza odpowiada wymiarom łba śruby lub nakrętki. Niewłaściwe dopasowanie prowadzi do uszkodzenia krawędzi elementu złącznego oraz samego narzędzia. Podczas dokręcania zaleca się przykładanie siły w kierunku równoległym do osi rękojeści, unikając nadmiernych przechyleń, które mogą spowodować ześlizgnięcie się klucza.

Po zakończeniu pracy klucz należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć. Powłoka antypoślizgowa ułatwia usuwanie pozostałości oleju i smaru za pomocą ściereczki. Narzędzie przechowuje się w suchym miejscu, najlepiej w dedykowanym uchwycie lub zestawie kluczy, aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń powierzchni roboczych.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi połączeń gwintowych warto rozważyć kompletowanie zestawu kluczy płasko-oczkowych w zakresie od 6 mm do 32 mm. W przypadku prac wymagających precyzyjnego momentu dokręcania zaleca się użycie klucza dynamometrycznego z odpowiednią nasadką 18 mm.

...