

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-antyposlizgowy-23mm-skpo-as-23-schmith-p-32205.html>



Klucz płasko-oczkowy ANTYPOSLIZGOWY 23mm SKPO-AS-23 SCHMITH

Cena brutto	14,44 zł
Cena netto	11,74 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKPO-AS-23
Kod producenta	SKPO-AS-23
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy antypoślizgowy 23 mm SCHMITH SKPO-AS-23


Klucz kombinowany z antypoślizgową powłoką na rękojeści, wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Narzędzie łączy funkcje klucza płaskiego i oczkowego z 12-kątnym profilem, przeznaczone do prac w warunkach wymagających zwiększonej przyczepności.

Rozmiar 23 mm
Typ Płasko-oczkowy
Materiał Stal CrV
Końcówka oczkowa 12-kątna

Charakterystyka

Antypoślizgowa powłoka

Specjalna struktura na rękojeści zwiększa przyczepność podczas pracy w trudnych warunkach — przy zabrudzonych dłoniach, kontakcie z olejami lub podczas wywierania dużych momentów obrotowych. Powłoka ułatwia również czyszczenie narzędzia.



Stal chromowo-wanadowa

Stop CrV charakteryzuje się zwiększoną odpornością na naprężenia statyczne i kinetyczne. Dodatek chromu zabezpiecza przed korozją, wanad zwiększa twardość i odporność na ścieranie. Materiał wytrzymuje obciążenia w profesjonalnych zastosowaniach.

12-kątny profil oczkowy

Końcówka oczkowa z profilem 12-kątnym umożliwia pracę z mniejszym kątem przechwycenia (30° zamiast 60°), co jest przydatne w ograniczonej przestrzeni. Zapewnia lepsze rozłożenie nacisku na krawędzie nakrętki niż profil 6-kątny.

Kucie matrycowe

Technologia produkcji przez kucie matrycowe zapewnia jednorodną strukturę materiału i zwiększa odporność na odkształcenia. Narzędzie zachowuje parametry geometryczne nawet przy długotrwałym użytkowaniu pod dużym obciążeniem.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKPO-AS-23
Rozmiar klucza	23 mm
Typ	Płasko-oczkowy, antypoślizgowy
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Profil końcówki oczkowej	12-kątny
Technologia produkcji	Kucie matrycowe
Zabezpieczenie powierzchni	Powłoka antykorozyjna
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod EAN	5902004762869

Zastosowanie

- Montaż i demontaż połączeń śrubowych w warsztatach samochodowych
- Prace serwisowe przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne
- Konserwacja sprzętu budowlanego i rolniczego
- Prace montażowe w ograniczonej przestrzeni (dzięki profilowi 12-kątnemu)
- Zastosowania wymagające pracy w kontakcie z substancjami olejistymi
- Profesjonalne użytkowanie pod dużym obciążeniem

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru klucza

Rozmiar 23 mm odpowiada szerokości między płaskimi powierzchniami nakrętki lub łba śruby. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że klucz dokładnie pasuje do elementu złączonego — luz może prowadzić do uszkodzenia krawędzi. Profil 12-kątny wymaga precyzyjnego dopasowania.

Konserwacja narzędzia

Antypoślizgowa powłoka ułatwia czyszczenie — wystarczy przetrzeć narzędzie suchą szmatką po zakończeniu pracy. W przypadku kontaktu z substancjami chemicznymi zaleca się dokładne oczyszczenie i osuszenie. Regularne sprawdzanie stanu końcówek roboczych pozwala wykryć ewentualne uszkodzenia przed ich pogłębieniem.

Odchylona płaszczyzna robocza

Część płaska klucza ma odchyloną płaszczyznę roboczą, co zwiększa swobodę manewrowania w miejscach o ograniczonym dostępie. Kąt odchylenia umożliwia pracę z mniejszym zakresem ruchu ręki, co ma znaczenie przy wielokrotnym dokręcaniu w ciasnej przestrzeni.