

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-antypoślizgowy-25mm-skpo-as-25-schmith-p-32207.html>



Klucz płasko-oczkowy ANTYPOŚLIZGOWY 25mm SKPO-AS-25 SCHMITH

Cena brutto	18,85 zł
Cena netto	15,33 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKPO-AS-25
Kod producenta	SKPO-AS-25
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy antypoślizgowy 25 mm SCHMITH SKPO-AS-25

Klucz płasko-oczkowy z powierzchnią antypoślizgową, wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Narzędzie przeznaczone do prac w wymagających warunkach warsztatowych, zapewniające pewny chwyt i trwałość nawet przy dużych obciążeniach.

Rozmiar klucza 25 mm
Materiał Stal CrV
Typ końcówki 12-kątna
Proces produkcji Kucie matrycowe

Charakterystyka techniczna

Powierzchnia antypoślizgowa

Specjalna powłoka na rękojeści oraz struktura powierzchni zapobiegają wyślizgiwaniu się narzędzia z dłoni podczas pracy w warunkach zaolejonych lub wilgotnych. Ułatwia to utrzymanie momentu obrotowego i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Stal chromowo-wanadowa

Stop CrV charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na naprężenia statyczne i dynamiczne. Dodatek chromu zapewnia odporność na korozję, a wanad zwiększa twardość i odporność na ścieranie, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia.

12-kątna końcówka oczkowa

Profil 12-kątny umożliwia pracę z kątem przestawienia wynoszącym zaledwie 30 stopni, co jest istotne w miejscach o ograniczonym dostępie. Zwiększa to precyzję i efektywność pracy w trudno dostępnych obszarach.

Kucie matrycowe

Technologia kucia matrycowego zapewnia jednorodną strukturę materiału bez wewnętrznych naprężeń. Proces ten zwiększa wytrzymałość mechaniczną i odporność na odkształcenia pod dużym obciążeniem w porównaniu z narzędziami odlewanyymi.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKPO-AS-25
Rozmiar klucza	25 mm
Typ klucza	Płasko-oczkowy, antypoślizgowy
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Profil końcówki oczkowej	12-kątny
Proces produkcji	Kucie matrycowe
Odchylenie płaszczyzny roboczej	Tak (ułatwia manewrowanie)
Zabezpieczenie antykorozyjne	Tak
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod EAN	5902004762883

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M25 w instalacjach przemysłowych
- Prace serwisowe przy maszynach budowlanych i rolniczych
- Konserwacja i naprawy pojazdów ciężarowych
- Montaż konstrukcji stalowych i elementów infrastruktury
- Prace przy systemach hydraulicznych i pneumatycznych
- Serwis urządzeń przemysłowych wymagających dużych momentów obrotowych
- Zastosowania warsztatowe w warunkach narażenia na oleje i smary

Odchylona płaszczyzna robocza

Część płaska klucza jest lekko odchylona względem osi rękojeści. Rozwiązanie to umożliwia pracę w miejscach, gdzie pełny obrót jest niemożliwy – po każdym ruchu klucz można przestawić na niewielki kąt i kontynuować dokręcanie lub odkręcanie.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar klucza odpowiada wymiarom nakrętki lub łba śruby. Stosowanie klucza o niewłaściwym rozmiarze prowadzi do uszkodzenia krawędzi elementów złącznych oraz samego narzędzia.

Podczas pracy należy przykładać siłę w kierunku części oczkowej, co zwiększa stabilność i zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia. Unikać należy stosowania przedłużaczy typu rurowego, które mogą przekroczyć wytrzymałość materiału.

Po zakończeniu pracy, szczególnie w środowisku zanieczyszczonym lub wilgotnym, zaleca się oczyszczenie powierzchni klucza i osuszenie. Pomimo zabezpieczenia antykorozyjnego, długotrwały kontakt z agresywnymi substancjami może wpływać na trwałość powłoki ochronnej.

Przechowywanie powinno odbywać się w suchym miejscu, najlepiej w dedykowanych organizernach narzędziowych, które zabezpieczają przed uszkodzeniami mechanicznymi i ułatwiają identyfikację rozmiaru.

Informacje dodatkowe

Produkt sprzedawany w opakowaniu zawierającym 2 sztuki. Klucz stanowi element podstawowego wyposażenia warsztatów mechanicznych, serwisów oraz zastosowań przemysłowych wymagających narzędzi o zwiększonej wytrzymałości.