

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-antyposlizgowy-26mm-skpo-as-26-schmith-p-32208.html>



Klucz płasko-oczkowy ANTYPOSLIZGOWY 26mm SKPO-AS-26 SCHMITH

Cena brutto	19,47 zł
Cena netto	15,83 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKPO-AS-26
Kod producenta	SKPO-AS-26
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy antyposlizgowy 26 mm SKPO-AS-26 SCHMITH

Klucz dwustronny łączący funkcje końcówki płaskiej i oczkowej 12-kątnej. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej z powłoką antyposlizgową zapewniającą pewny chwyt i łatwość utrzymania w czystości.

Rozmiar 26 mm
Materiał Stal CrV
Typ powierzchni Antypoślizgowa
Końcówka oczkowa 12-kątna

Charakterystyka

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop charakteryzujący się zwiększoną wytrzymałością na naprężenia statyczne i dynamiczne. Dodatek wanadu poprawia twardość i odporność na ścieranie, a chrom zabezpiecza przed korozją. Materiał przeznaczony do pracy w warunkach wysokich obciążeń.

Powłoka antyposlizgowa

Specjalna struktura powierzchni rękojeści zwiększa współczynnik tarcia między dłonią a narzędziem. Zapobiega wyslizgiwaniu się klucza z ręki podczas pracy w warunkach zaolejonych lub wilgotnych, jednocześnie ułatwiając czyszczenie narzędzia.

Końcówka oczkowa 12-kątna

Profil 12-kątny zapewnia kontakt z nakrętką co 30°, co umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni przy minimalnym zakresie ruchu. Rozkłada siły dokręcania na większą powierzchnię, zmniejszając ryzyko uszkodzenia krawędzi elementu złącznego.

Kucie matrycowe

Proces formowania na gorąco w matrycach pozwala uzyskać gęstszą strukturę materiału bez linii cięcia. Zwiększa odporność na odkształcenia pod obciążeniem i wydłuża żywotność narzędzia w porównaniu z metodami obróbki skrawaniem.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKPO-AS-26
Rozmiar klucza	26 mm
Typ	Płasko-oczkowy, antypoślizgowy
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Profil końcówki oczkowej	12-kątny
Technologia wykonania	Kucie matrycowe
Zabezpieczenie	Powłoka antykorozyjna
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod EAN	5902004762890

Zastosowanie

- Dokręcanie i odkręcanie nakrętek i śrub M26 w instalacjach hydraulicznych
- Prace serwisowe przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Montaż i demontaż elementów w pojazdach ciężarowych
- Konserwacja systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych
- Prace instalacyjne w budownictwie stalowym
- Serwis sprzętu rolniczego i budowlanego
- Naprawy w warunkach warsztatowych przy dużych obciążeniach

Odchylona płaszczyzna robocza

Końcówka płaska ustawiona pod kątem względem osi rękojeści umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie. Konstrukcja

ta pozwala na manewrowanie kluczem bez konieczności zmiany pozycji ręki, co skraca czas pracy i zmniejsza zmęczenie podczas wielokrotnego dokręcania.

Użytkowanie i konserwacja

Weryfikacja kompatybilności

Rozmiar 26 mm odnosi się do rozmiaru pod klucz (szerokości między równoległymi krawędziami nakrętki lub łba śruby). Przed użyciem należy sprawdzić zgodność z elementem złącznym — klucz powinien przylegać do wszystkich krawędzi bez luzu. Luz może prowadzić do uszkodzenia zarówno elementu, jak i narzędzia.

Właściwe użytkowanie

Podczas dokręcania należy ciągnąć klucz w swoją stronę, a nie pchać od siebie — zapewnia to lepszą kontrolę nad siłą i kierunkiem. Końcówkę oczkową stosuje się do wstępnego dokręcania i luzowania, natomiast płaską do precyzyjnego dokręcania. Nie należy wydłużać ramienia klucza rurą ani używać młotka do zwiększenia momentu obrotowego.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy klucz należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć. Powłoka antypoślizgowa ułatwia usuwanie oleju i smaru. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, chroniąc przed kontaktem z wilgocią i substancjami chemicznymi. Regularna kontrola stanu końcówek pozwala wykryć oznaki zużycia przed ich wpływem na bezpieczeństwo pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi połączeń gwintowych warto rozważyć klucze płasko-oczkowe w innych rozmiarach z serii SCHMITH antypoślizgowej, klucze dynamometryczne do kontrolowanego dokręcania oraz zestawy nasadek 12-kątnych do pracy z kluczami udarowymi.