

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-antyposlizgowy-27mm-skpo-as-27-schmith-p-32209.html>



Klucz płasko-oczkowy ANTYPOSLIZGOWY 27mm SKPO-AS-27 SCHMITH

Cena brutto	22,26 zł
Cena netto	18,10 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKPO-AS-27
Kod producenta	SKPO-AS-27
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy antypoślizgowy 27 mm SCHMITH SKPO-AS-27


Klucz kombinowany z końcówką płaską i oczkową 12-kątną, wyposażony w specjalną powłokę antypoślizgową. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej, kuty matrycowo, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w warunkach warsztatowych i przemysłowych.

Rozmiar 27 mm
Typ Płasko-oczkowy
Materiał Stal CrV
Końcówka oczkowa 12-kątna

Charakterystyka techniczna

Powłoka antypoślizgowa

Specjalna struktura powierzchni zapewnia pewny chwyt nawet przy zaolejonych dłoniach. Powłoka ułatwia utrzymanie czystości narzędzia i zwiększa bezpieczeństwo pracy przy dużych momentach obrotowych.



Stal chromowo-wanadowa

Stop CrV charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na obciążenia statyczne i kinetyczne. Dodatek wanadu poprawia twardość i odporność na ścieranie, a chromu — zabezpiecza przed korozją w środowisku warsztatowym.

Końcówka oczkowa 12-kątna

Profil 12-kątny wymaga obrotu o zaledwie 30° do ponownego zazębienia, co jest szczególnie istotne w ograniczonej przestrzeni. Umożliwia pracę tam, gdzie klucze 6-kątne wymagałyby pełnego obrotu o 60°.

Kucie matrycowe

Proces kucia w matrycach zamkniętych zagęszcza strukturę materiału i eliminuje wady odlewnicze. Klucz zachowuje geometrię nawet przy obciążeniach przekraczających normatywne momenty dokręcania.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKPO-AS-27
Rozmiar klucza	27 mm
Typ	Płasko-oczkowy, antypoślizgowy
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Profil końcówki oczkowej	12-kątny
Technologia wykonania	Kucie matrycowe
Powłoka	Antypoślizgowa
Odchylenie płaszczyzny roboczej	Tak (ułatwia manewrowanie)
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod EAN	5902004762906

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów układu wydechowego
- Prace przy zawieszeniu i układzie kierowniczym
- Serwis maszyn rolniczych i budowlanych
- Konserwacja urządzeń przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych
- Prace instalacyjne w branży sanitarnej
- Naprawy sprzętu ciężkiego
- Obsługa połączeń śrubowych w trudno dostępnych miejscach

Odchylona płaszczyzna robocza

Końcówka płaska klucza jest odchylona względem osi rękojeści, co umożliwia pracę w miejscach z ograniczonym dostępem. Odchylenie pozwala na przeprowadzenie pełnego obrotu bez konieczności zdejmowania klucza z nakrętki, co przyspiesza pracę przy śrubach długich.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy rozmiar klucza odpowiada wymiarom nakrętki lub łba śruby. Niedopasowanie może prowadzić do uszkodzenia krawędzi elementu złącznego i zmniejszenia momentu dokręcania.

Klucz należy zakładać tak, aby siła była przykładana do grubszej części rękojeści. Unikać należy stosowania przedłużeń rurowych, które mogą przekroczyć wytrzymałość materiału. W przypadku zablokowanych połączeń zaleca się zastosowanie środków penetrujących.

Po zakończeniu pracy klucz należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią. Powłoka antypoślizgowa nie wymaga dodatkowej konserwacji, ale regularne czyszczenie wydłuża jej trwałość. Przechowywać w suchym miejscu, unikając kontaktu z agresywnymi chemikaliami.

Informacja o opakowaniu

Produkt sprzedawany w zestawie 2 sztuk. Rozwiązanie umożliwia jednoczesną pracę na różnych stanowiskach lub stanowi zapas w przypadku intensywnej eksploatacji.