

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-antyposlizgowy-28mm-skpo-as-28-schmith-p-32210.html>



Klucz płasko-oczkowy ANTYPOSLIZGOWY 28mm SKPO-AS-28 SCHMITH

Cena brutto	24,23 zł
Cena netto	19,70 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKPO-AS-28
Kod producenta	SKPO-AS-28
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy antypoślizgowy 28 mm SKPO-AS-28 SCHMITH


Klucz dwustronny łączący funkcję płaską i oczkową w rozmiarze 28 mm. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej w technologii kucia matrycowego, wyposażony w strukturę antypoślizgową na rękojeści oraz powłokę ułatwiającą utrzymanie czystości.

Rozmiar 28 mm
Materiał CrV
Typ końcówki 12-kątna
Technologia Kute matrycowo

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop zapewnia odporność na korozję oraz wytrzymałość na naprężenia statyczne i kinetyczne. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.



Struktura antypoślizgowa

Specjalna tekstura na rękojeści oraz powłoka powierzchniowa zwiększają tarcie między dłonią a narzędziem. Rozwiązanie zapobiega wyślizgiwaniu się klucza podczas pracy w warunkach zabrudzenia olejem lub wilgocią.

12-kątna końcówka oczkowa

Profil 12-kątny wymaga obrotu o 30° zamiast 60° (jak w przypadku 6-kątnego). Umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni, gdzie pełny obrót jest niemożliwy. Większa liczba punktów styku redukuje ryzyko uszkodzenia krawędzi nakrętki.

Odchylona płaszczyzna robocza

Głowica klucza ustawiona pod kątem względem osi rękojeści. Konfiguracja ta zapewnia większą swobodę manewrowania w miejscach o utrudnionym dostępie, np. przy pracy w pobliżu ścian lub innych elementów konstrukcyjnych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKPO-AS-28
Rozmiar klucza	28 mm
Typ	Płasko-oczkowy, antypoślizgowy
Materiał	Stal chromowo-wanadowa
Technologia wykonania	Kucie matrycowe
Profil końcówki oczkowej	12-kątny
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod EAN	5902004762913

Zastosowanie

- Montaż i demontaż połączeń śrubowych w instalacjach hydraulicznych
- Prace serwisowe przy maszynach rolniczych i budowlanych
- Konserwacja układów hamulcowych i zawieszenia w pojazdach
- Montaż konstrukcji stalowych i elementów metalowych
- Prace warsztatowe przy sprzęcie przemysłowym
- Serwis urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych
- Naprawa i konserwacja sprzętu ogrodniczego

Kucie matrycowe — co to oznacza

Proces kształtowania metalu pod wysokim ciśnieniem w formie (matrycy). Technologia zagęszcza strukturę materiału, eliminuje pory

i zwiększa wytrzymałość mechaniczną. Klucze kute matrycowo są bardziej odporne na odkształcenia niż narzędzia wykonane metodą odlewania lub cięcia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar klucza odpowiada wymiarom nakrętki lub łba śruby. Niedopasowanie prowadzi do uszkodzenia krawędzi elementu złącznego oraz samego narzędzia. Końcówkę oczkową stosuje się do dokręcania z większym momentem, końcówkę płaską — do prac w miejscach o ograniczonym dostępie.

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zabrudzeń suchą szmatką. W przypadku kontaktu z substancjami korozyjnymi (sole drogowe, kwasy) narzędzie należy przemyć wodą i osuszyć. Powłoka antypoślizgowa ułatwia czyszczenie, ale nie eliminuje konieczności regularnej konserwacji.

Klucz należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w organizerze narzędziowym lub na tablicy warsztatowej. Unikać kontaktu z wilgocią przez dłuższy czas. Nie używać jako dźwigni ani młotka — takie zastosowanie przekracza parametry wytrzymałościowe i prowadzi do trwałych odkształceń.

Informacja o opakowaniu

Produkt sprzedawany w zestawie 2 sztuk. Rozwiązanie korzystne przy wyposażaniu stanowisk warsztatowych lub w przypadku konieczności posiadania narzędzia rezerwowego.