

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-antyposlizgowy-7mm-skpo-as-07-schmith-p-32189.html>



Klucz płasko-oczkowy ANTYPOSLIZGOWY 7mm SKPO-AS-07 SCHMITH

Cena brutto	4,14 zł
Cena netto	3,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKPO-AS-07
Kod producenta	SKPO-AS-07
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy antypoślizgowy 7 mm SKPO-AS-07 SCHMITH

Klucz warsztatowy łączący funkcje płaskiego i oczkowego narzędzia w rozmiarze 7 mm. Wyposażony w strukturę antypoślizgową oraz specjalną powłokę powierzchniową zapewniającą pewny chwyt podczas pracy.

Rozmiar 7 mm
Typ Płasko-oczkowy
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Konstrukcja Kuta matrycowo

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa

Stop charakteryzujący się zwiększoną odpornością na naprężenia statyczne i kinetyczne. Dodatek wanadu zwiększa twardość oraz odporność na ścieranie, a chromowanie zabezpiecza przed korozją w środowisku warsztatowym.

Struktura antypoślizgowa

Specjalna tekstura powierzchni rękojeści zapewnia pewny chwyt nawet przy zabrudzonej lub wilgotnej dłoni. Powłoka dodatkowo ułatwia utrzymanie narzędzia w czystości poprzez zmniejszenie przyczepności zabrudzeń.

12-kątna końcówka oczkowa

Profil z dwunastoma punktami styku pozwala na pracę z obrotem co 30 stopni, co jest przydatne w ograniczonych przestrzeniach. Umożliwia dokręcanie bez konieczności zdejmowania klucza z nakrętki przy każdym ruchu.

Odchylona płaszczyzna robocza

Konstrukcja z przesunięciem osi między rękojeścią a końcówką roboczą ułatwia manewrowanie w miejscach, gdzie przestrzeń ponad elementem złącznym jest ograniczona. Zwiększa swobodę ruchu dłoni podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	SKPO-AS-07
Rozmiar klucza	7 mm
Typ	Płasko-oczkowy, antypoślizgowy
Materiał	Stal chromowo-wanadowa
Technologia wykonania	Kucie matrycowe
Profil końcówki oczkowej	12-kątny
Wykończenie powierzchni	Powłoka antypoślizgowa
Producent	SCHMITH
Jednostka sprzedaży	2 sztuki
Kod EAN	5902004762708

Zastosowanie

- Prace serwisowe przy sprzęcie elektronicznym i precyzyjnym
- Montaż i demontaż elementów z nakrętkami 7 mm
- Serwis drobnych urządzeń mechanicznych
- Prace przy instalacjach wymagających małych rozmiarów narzędzi
- Zastosowania w miejscach o ograniczonym dostępie
- Prace konserwacyjne wymagające częstego przekładania klucza

Technologia kucia matrycowego

Proces kucia matrycowego polega na kształtowaniu rozgrzanego metalu w formie, co zapewnia ciągłość struktury włókien materiału. W przeciwieństwie do odlewania czy cięcia, ta metoda eliminuje wewnętrzne naprężenia i zapewnia równomierną

wytrzymałość w całej objętości narzędzia. Kute klucze charakteryzują się większą odpornością na odkształcenia trwałe przy dużych obciążeniach.

Informacja o opakowaniu

Produkt dostarczany w zestawie 2 sztuk. Rozmiar 7 mm jest stosunkowo rzadko spotykany w podstawowych zestawach kluczy, dlatego warto rozważyć zakup kompletu obejmującego również sąsiednie rozmiary (6 mm, 8 mm).

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi połączeń śrubowych warto rozważyć uzupełnienie zestawu o klucze w rozmiarach 6 mm i 8 mm tej samej serii, grzechotki z nasadkami 7 mm oraz dynamometryczne narzędzia pomiarowe przy pracach wymagających kontroli momentu dokręcenia.