

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-polerowany-8mm-prosty-geko-g11108-p-21675.html>



Klucz płasko-oczkowy polerowany 8mm prosty GEKO G11108

Cena brutto	4,03 zł
Cena netto	3,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G11108
Kod producenta	G11108
Kod EAN	5901477152399
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy 8 mm GEKO G11108

Klucz dwustronny ze stalą chromowo-wanadową, łączący główkę płaską i oczkową 12-kątną. Obie główki odgięte pod kątem 15°, co umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni montażowej.

Rozmiar klucza 8 mm
Materiał CrV
Kąt odgięcia 15°
Główka oczkowa 12-kątna

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Stopowanie chromem i wanadem zwiększa twardość i odporność na zużycie. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne przy obciążeniach typowych dla prac warsztatowych i montażowych.

Podwójne odgięcie 15°

Główka płaska ustawiona pod kątem 15° względem osi, główka oczkowa dodatkowo wygięta o 15°. Konstrukcja pozwala na pracę w miejscach z ograniczonym dostępem, gdzie standardowy klucz prosty nie może wykonać pełnego obrotu.

12-kątna główka oczkowa

Profil 12-kątny wymaga minimalnego kąta obrotu 30° do ponownego zaczepu, w porównaniu do 60° w przypadku profilu 6-kątnego. Umożliwia pracę w ciasnych przestrzeniach.

Powierzchnia chromowana i satynowana

Chromowanie galwaniczne zabezpiecza przed korozją. Satynowanie powierzchni zmniejsza odbłaski i poprawia estetykę narzędzia, jednocześnie maskując drobne ślady użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	G11108
Rozmiar klucza	8 mm
Typ klucza	płasko-oczkowy
Materiał	stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie powierzchni	chromowane, satynowe
Kąt odgięcia główki płaskiej	15°
Kąt odgięcia główki oczkowej	15°
Profil główki oczkowej	12-kątny

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M8 w urządzeniach mechanicznych
- Prace serwisowe przy ograniczonym dostępie do elementów złącznych
- Obsługa połączeń w instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Montaż elementów w branży motoryzacyjnej i AGD
- Prace warsztatowe wymagające narzędzi o małych rozmiarach
- Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych

Sprawdzanie kompatybilności

Rozmiar 8 mm odpowiada śrubom i nakrętkom z gwintem metrycznym M8. Przed użyciem upewnij się, że główka płaska lub oczkowa pasuje do elementu bez luzu – luz może prowadzić do uszkodzenia krawędzi śruby lub nakrętki. W przypadku śrub zużytych lub niestandardowych sprawdź dopasowanie przed przyłożeniem momentu obrotowego.

Użytkowanie i konserwacja

Klucz należy zakładać na element złączny w sposób zapewniający pełne przyleganie powierzchni roboczych. Przy odkręcaniu zablokowanych połączeń stosuj siłę ciągnącą, a nie pchającą – zmniejsza to ryzyko utraty kontroli w przypadku nagłego poluzowania elementu.

Po zakończeniu pracy oczyść klucz z zanieczyszczeń i wilgoci. Chromowanie zabezpiecza przed korozją, jednak długotrwałe narażenie na wilgoć lub agresywne chemikalia może prowadzić do uszkodzenia powłoki. Przechowuj narzędzie w suchym miejscu.

Nie stosuj przedłużaczy ani rur zwiększających dźwignię – przekroczenie dopuszczalnego momentu obrotowego może spowodować trwałe odkształcenie główek lub pęknięcie materiału.