

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-satyna-25mm-prosty-geko-g11225-p-18876.html>



Klucz płasko-oczkowy satyna 25mm prosty GEKO G11225

Cena brutto	15,73 zł
Cena netto	12,79 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G11225
Kod producenta	G11225
Kod EAN	5901477123269
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy 25 mm GEKO G11225

Klucz kombinowany łączący funkcje klucza płaskiego i oczkowego z podwójnym kątem 15°. Konstrukcja zapewnia lepszy dostęp do elementów złącznych w ograniczonej przestrzeni roboczej.

Rozmiar klucza 25 mm
Materiał CrV
Kąt główki płaskiej 15°
Główka oczkowa 12-kątna, 15°

Charakterystyka techniczna

Podwójne wygięcie 15°

Główka płaska odchylona pod kątem 15° względem osi rękojeści, a główka oczkowa dodatkowo odgięta o 15°. Zwiększa luz pomiędzy rękojeścią a powierzchnią roboczą, umożliwiając pracę w ograniczonej przestrzeni montażowej.

12-kątna główka oczkowa

Profil 12-kątny zapewnia co 30° nową pozycję roboczą klucza. Umożliwia dokręcanie w miejscach, gdzie pełny obrót jest niemożliwy –

wystarczy 30° swobodnej przestrzeni do ponownego założenia klucza.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Dodatek wanadu zwiększa twardość i odporność na ścieranie przy zachowaniu odpowiedniej sprężystości. Materiał wytrzymuje obciążenia dynamiczne bez pękania i trwale zachowuje geometrię roboczą.

Satynowane wykończenie chromowane

Warstwa chromu zabezpiecza przed korozją, a satynowanie eliminuje odbłaski przy pracy w świetle punktowym. Powierzchnia odporna na działanie olejów i rozpuszczalników stosowanych w warsztacie.

Specyfikacja techniczna

Model	G11225
Rozmiar klucza	25 mm
Typ klucza	płasko-oczkowy prosty
Materiał wykonania	stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie powierzchni	chromowane, satynowane
Kąt головки płaskiej	15° względem osi rękojeści
Kąt головки oczkowej	15° (odgięcie)
Profil головки oczkowej	12-kątny

Zastosowanie

- Montaż i demontaż nakrętek oraz śrub z łbem sześciokątnym 25 mm
- Prace serwisowe w trudno dostępnych miejscach układu wydechowego
- Obsługa połączeń śrubowych w ciasnych przestrzeniach montażowych
- Prace przy elementach zawieszenia i układu kierowniczego
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- Konserwacja instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Montaż konstrukcji stalowych

Jak sprawdzić rozmiar klucza

Rozmiar 25 mm oznacza rozstaw szczęk klucza płaskiego oraz średnicę okręgu opisanego na sześciokącie w główce oczkowej. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź rozmiar nakrętki lub łba śruby śrubomierzem lub porównaj z kluczem o znanym rozmiarze. Zbyt luźne dopasowanie prowadzi do uszkodzenia krawędzi elementu złącznego.

Użytkowanie i konserwacja

Zakładaj klucz płaski równolegle do płaszczyzn nakrętki – skośne ustawienie zmniejsza powierzchnię styku i może spowodować ześlizgnięcie. Główkę oczkową zakładaj na pełną głębokość. Siłę przykładaj w kierunku otwartej części główki płaskiej. Po pracy w środowisku wilgotnym lub kontakcie z chemikaliami oczyść klucz i osusz. Nie używaj klucza jako dźwigni ani młotka – może to trwale odkształcić główki robocze.