

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-satyna-8mm-prosty-geko-g11208-p-18859.html>



Klucz płasko-oczkowy satyna 8mm prosty GEKO G11208

Cena brutto	4,15 zł
Cena netto	3,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G11208
Kod producenta	G11208
Kod EAN	5901477123221
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy 8 mm GEKO G11208

Klucz kombinowany ze stalą chromowo-wanadową, łączący funkcję płaską i oczkową w jednym narzędziu. Konstrukcja z podwójnym odgięciem 15° zapewnia dostęp do elementów złącznych w ograniczonej przestrzeni roboczej.

Rozmiar klucza 8 mm
Materiał CrV
Kąt odgięcia 15°
Profil oczka 12-kątny

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stopowanie chromem i wanadem zwiększa twardość i odporność na ścieranie. Materiał zachowuje parametry wytrzymałościowe przy wielokrotnym obciążeniu, co zapobiega odkształceniom szczęk podczas pracy z zaklejonym lub skorodowanym krętem.

Podwójne odgięcie 15°

Główka płaska ustawiona pod kątem 15° do osi rękojeści, główka oczkowa wygięta dodatkowo o 15°. Konstrukcja umożliwia pracę w zagłębieniach i przy elementach montażowych osłoniętych innymi komponentami bez konieczności demontażu otoczenia.

12-kątny profil oczka

Profil bi-hex zapewnia zaczipienie na krawędziach śruby lub nakrętki co 30°, w przeciwieństwie do standardowego 6-kąta (60°). Pozwala na pracę przy minimalnym skoku roboczym, kluczowe przy ograniczonej przestrzeni do manewrowania narzędziem.

Satynowane chromowanie

Warstwa chromowa zabezpiecza przed korozją w wilgotnych warunkach. Matowe wykończenie satynowe redukuje odbłaski światła, ułatwiając odczyt rozmiaru wygrawerowanego na korpusie podczas pracy w słabym oświetleniu.

Specyfikacja techniczna

Model	G11208
Rozmiar klucza	8 mm
Typ konstrukcji	Płasko-oczkowy prosty
Materiał	Stal stopowa chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie powierzchni	Chromowane, satynowane
Kąt odgięcia główki płaskiej	15° względem osi rękojeści
Kąt odgięcia główki oczkowej	15° względem płaszczyzny rękojeści
Profil główki oczkowej	12-kątny (bi-hex)

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w zagłębieniach karoserii pojazdów
- Serwis układów hamulcowych – przewody, zaciski, tarcze
- Instalacje hydrauliczne w ograniczonej przestrzeni
- Prace przy osprzęcie silnika w komorze podmaski
- Montaż mebli z ukrytymi elementami złącznymi
- Konserwacja sprzętu AGD – dostęp do śrub pod osłonami
- Naprawy rowerowe – połączenia w obrębie ramy i osprzętu

Weryfikacja kompatybilności rozmiaru

Rozmiar 8 mm odpowiada średnicy wewnętrznej główki oczkowej i rozstawowi szczęk główki płaskiej. Sprawdź oznaczenie na elemencie złącznym (M8 dla śrub metrycznych) lub zmierz średnicę suwmiarką. W przypadku elementów skorodowanych lub z uszkodzonym profilem, zastosuj klucz o jeden rozmiar większy z gumową wkładką lub ekstraktor.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że klucz jest w pełni nasadzony na element złączny. Niedokładne zaczepienie prowadzi do uszkodzenia krawędzi śruby lub nakrętki. Stosuj siłę w kierunku oddalającym od siebie szczęki główki płaskiej, aby zapobiec ich rozsunięciu.

Po zakończeniu pracy oczyść klucz z zanieczyszczeń i smarów za pomocą szmatki z odtłuszczaczem. W środowisku wilgotnym lub po kontakcie z solą zabezpiecz powierzchnię cienką warstwą oleju technicznego. Przechowuj w suchym miejscu, oddzielnie od narzędzi uderowych, które mogą spowodować uszkodzenie powierzchni chromowanej.

Produkty powiązane

Rozważ kompletowanie zestawu kluczy płasko-oczkowych w zakresie 6-19 mm dla zapewnienia pełnej kompatybilności z typowymi elementami złącznymi metrycznymi. Do prac wymagających precyzyjnego momentu dokręcenia stosuj klucz dynamometryczny z grzechotką i nasadkami 12-kątnymi.