

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-z-grzechotka-14mm-schmith-sch01k04014-p-59066.html>

Klucz płasko oczkowy z grzechotką 14mm Schmith SCH01K04014

Cena brutto	23,28 zł
Cena netto	18,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01K04014
Kod producenta	SCH01K04014
Kod EAN	5902004756813
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 14mm Schmith SCH01K04014

Klucz kombinowany łączący klasyczną końcówkę płaską z oczkową wyposażoną w mechanizm grzechotkowy. Narzędzie ze stali chromowo-wanadowej do prac montażowych i serwisowych w zakresie rozmiaru 14mm.

Rozmiar klucza 14 mm

Materiał Stal CRV

Norma DIN 3113

Odchylenie oczka 15°

Charakterystyka techniczna

Mechanizm grzechotkowy w oczku

Grzechotka umożliwia dokręcanie i odkręcanie bez zdejmowania klucza z elementu złącznego. Skracza czas pracy szczególnie przy ograniczonym kącie obrotu. Przełącznik kierunku obrotów pozwala na zmianę kierunku pracy bez przestawiania klucza.

Stal chromowo-wanadowa CRV

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Materiał CRV zachowuje właściwości mechaniczne przy długotrwałym użytkowaniu, zapobiega odkształceniom końcówek pod obciążeniem.

Odchylenie 15 stopni

Końcówka oczkowa ustawiona pod kątem 15° względem osi klucza umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie. Po obrocie o 180° klucz zajmuje nową pozycję, co pozwala kontynuować pracę w wąskich przestrzeniach.

Zgodność z normą DIN 3113

Norma DIN 3113 określa wymiary, tolerancje i wymagania wytrzymałościowe dla kluczy płasko-oczkowych. Zapewnia kompatybilność z elementami złącznymi oraz gwarantuje parametry bezpieczeństwa pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01K04014
Producent	Schmith
Rozmiar klucza	14 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Wykończenie powierzchni	Chromowane, polerowane
Norma	DIN 3113
Odchylenie końcówki oczkowej	15°
Mechanizm grzechotkowy	W końcówce oczkowej
Typ klucza	Płasko-oczkowy kombinowany

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów złącznych M14
- Prace serwisowe w motoryzacji przy śrubach 14mm
- Obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Prace hydrauliczne przy złączach o rozmiarze 14mm
- Serwis sprzętu AGD i elektronarzędzi
- Montaż instalacji sanitarnych
- Prace naprawcze w warunkach ograniczonej przestrzeni

Sprawdzanie kompatybilności

Rozmiar 14mm odnosi się do rozmiaru klucza pod płaskie (szerokość między szczękami) i średnicy opisanej wewnątrz oczka.

Odpowiada śrubom i nakrętkom metrycznym M14. Przed użyciem należy sprawdzić, czy klucz nie ma luz na elemencie złącznym – luz może prowadzić do uszkodzenia krawędzi nakrętki lub śruby.

Użytkowanie i konserwacja

Końcówkę płaską stosować do wstępnego luzowania i dokręcania, końcówkę oczkową z grzechotką do pracy ciągłej.

Mechanizm grzechotkowy wymaga okresowego smarowania lekkimi olejami penetrującymi. Unikać uderzania młotkiem w klucz – może to uszkodzić mechanizm lub odkształcić końcówki.

Chromowana powierzchnia wymaga wycierania do sucha po kontakcie z wilgocią. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w organizerze narzędziowym. Nie stosować przedłużaków zwiększających moment obrotowy powyżej wartości przewidzianych przez producenta.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi połączeń gwintowych warto rozważyć komplet kluczy płasko-oczkowych z grzechotką w różnych rozmiarach, klucze dynamometryczne do kontrolowanego dokręcania oraz nasadki grzechotkowe jako alternatywę dla prac wymagających większej szybkości.

...