

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-z-grzechotka-i-przegubem-8mm-schmith-sch01k05008-p-59074.html>



Klucz płasko oczkowy z grzechotką i przegubem 8mm Schmith SCH01K05008

Cena brutto	22,39 zł
Cena netto	18,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01K05008
Kod producenta	SCH01K05008
Kod EAN	5902004756899
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką i przegubem 8mm Schmith SCH01K05008

Klucz kombinowany łączący funkcje narzędzia płaskiego i oczkowego z mechanizmem grzechotkowym oraz ruchomym przegubem. Przeznaczony do pracy z nakrętkami i łbami śrub o wymiarze klucza 8 mm w miejscach o ograniczonym dostępie.

Rozmiar klucza 8 mm
Materiał Stal CRV
Mechanizm grzechotki Tak
Norma DIN 3113

Charakterystyka techniczna

Mechanizm grzechotkowy w oczku

Grzechotka umożliwia dokręcanie i odkręcanie bez konieczności zdejmowania klucza z nakrętki. Wystarczy niewielki kąt roboczy, co przyspiesza pracę w ograniczonej przestrzeni. Mechanizm zmienia kierunek ruchu za pomocą dźwigni przełączającej.

Przegub w części oczkowej

Ruchome połączenie pozwala ustawić oczko pod kątem do trzonka. Umożliwia to dostęp do elementów złącznych znajdujących się pod kątem lub w zagłębieniach, gdzie standardowy klucz nie może pracować prostopadle.

Stal chromowo-wanadowa CRV

Stop o podwyższonej twardości i wytrzymałości mechanicznej. Chrom zwiększa odporność na korozję i ścieranie, wanad poprawia właściwości sprężyste. Materiał zachowuje parametry przy długotrwałym obciążeniu.

Odchylenie 15 stopni według DIN 3113

Oczko ustawione pod kątem 15° względem osi trzonka. Norma DIN 3113 określa tolerancje wymiarowe, twardość oraz wytrzymałość na moment obrotowy dla kluczy płasko-oczkowych.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01K05008
Rozmiar klucza	8 mm
Typ narzędzia	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Wykończenie powierzchni	Chromowane, polerowane
Norma	DIN 3113
Odchylenie oczka	15°
Przegub	Tak (w części oczkowej)
Mechanizm grzechotki	Tak (w oczku)

Zastosowanie

- Praca serwisowa przy silnikach — dostęp do śrub w zagłębieniach bloku cylindrów
- Montaż i demontaż elementów podwozia pojazdów
- Konserwacja maszyn przemysłowych w miejscach o ograniczonej przestrzeni
- Prace instalacyjne przy systemach hydraulicznych i pneumatycznych
- Naprawa sprzętu AGD — dostęp do punktów mocowania w obudowach
- Montaż konstrukcji stalowych w trudno dostępnych węzłach
- Serwis rowerowy — dokręcanie elementów w zagłębieniach ram

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Rozmiar 8 mm odnosi się do szerokości między równoległymi powierzchniami nakrętki lub łba śruby. Przed użyciem należy upewnić się, że klucz pasuje bez luzu — nadmierny luz prowadzi do uszkodzenia krawędzi elementu złącznego i zaokrąglenia jego kształtu.

Obsługa mechanizmu grzechotkowego

Dźwignia zmiany kierunku znajduje się zazwyczaj na boku oczka. Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić kierunek dokręcania lub odkręcania. Mechanizm wymaga okresowego czyszczenia z zanieczyszczeń i smarowania lekkimi olejami penetrującymi.

Zakres ruchu przegubu

Przegub pozwala na odchylenie oczka w zakresie zazwyczaj do 180°. Nie należy przekraczać maksymalnego kąta wychylenia ani stosować nadmiernej siły na przegubie — może to spowodować uszkodzenie mechanizmu lub zmniejszenie jego trwałości.

Konserwacja chromowanej powierzchni

Chromowanie chroni przed korozją, ale wymaga utrzymania w czystości. Po pracy w środowisku wilgotnym lub kontakcie z chemikaliami należy wytrzeć narzędzie suchą szmatką. Przechowywać w suchym miejscu, unikać długotrwałego kontaktu z wodą.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy warto rozważyć komplet kluczy płasko-oczkowych z grzechotką w różnych rozmiarach, zestawy końcówek nasadowych kompatybilnych z mechanizmem grzechotkowym oraz klucze dynamometryczne do kontrolowanego dokręcania z określonym momentem obrotowym.

...