

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-plasko-oczkowy-z-grzechotka-lamany-8-mm-skgl-08-schmith-p-31676.html>



Klucz płasko-oczkowy z grzechotką łamany 8 mm SKGL-08 SCHMITH

Cena brutto	23,43 zł
Cena netto	19,05 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKGL-08
Kod producenta	SKGL-08
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką łamany 8 mm SCHMITH SKGL-08

Klucz kombinowany łączący funkcję płaską, oczkową z grzechotką oraz łamaną konstrukcją przegubu. Narzędzie przeznaczone do pracy w ograniczonych przestrzeniach, gdzie standardowe klucze nie zapewniają odpowiedniego dostępu.

Rozmiar klucza 8 mm

Liczba zębów grzechotki 72 zęby

Minimalny kąt pracy 5°

Profil oczkowy 12-kątny

Charakterystyka techniczna

Mechanizm grzechotkowy 72-zębny

Grzechotka z 72 zębami wymaga jedynie 5° obrotu do kolejnego zaczepu. Umożliwia pracę w miejscach, gdzie pełny obrót klucza jest niemożliwy — wystarczy niewielki ruch nadgarstka, co znacząco przyspiesza pracę przy montażu i demontażu w ciasnych przestrzeniach.

Łamana konstrukcja z przegubem

Przegub przy główce oczkowej pozwala na ustawienie narzędzia pod kątem do odkręcanego elementu. Rozwiązanie przydatne przy

pracy wokół przeszkód, gdzie oś śruby nie jest bezpośrednio dostępna — klucz można wygiąć i dotrzeć do elementu z boku.

Profil 12-kątny

Dwunastokątna główka oczkowa zapewnia większą powierzchnię styku z nakrętką niż profil 6-kątny. Rozkłada siły na więcej punktów, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia krawędzi elementu złącznego przy dużych momentach obrotowych.

Stal chromowo-wanadowa

Stop stali CrV charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zużycie i deformacje. Dodatek wanadu zwiększa twardość powierzchni, a chrom zapewnia ochronę przed korozją — narzędzie zachowuje parametry pracy nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKGL-08
Rozmiar klucza	8 mm
Typ narzędzia	Płasko-oczkowy z grzechotką, łamany
Profil główki oczkowej	12-kątny
Liczba zębów grzechotki	72 zęby
Minimalny kąt pracy	5°
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Odgięcie strony oczkowej	Tak
Kod EAN	5902004713557
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w wąskich przestrzeniach silnika
- Prace przy instalacjach hydraulicznych w trudnodostępnych miejscach
- Serwis pojazdów — dostęp do śrub blokowanych przez inne komponenty
- Naprawy sprzętu AGD, gdzie elementy złączne są ukryte za obudowami
- Prace instalacyjne w budownictwie przy ograniczonym dostępie
- Montaż mebli i konstrukcji stalowych w ciasnych przestrzeniach
- Serwis maszyn przemysłowych wymagający pracy pod kątem

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że rozmiar 8 mm odpowiada nakrętce lub śrubie. Profil 12-kątny współpracuje zarówno z elementami 6-kątnymi, jak i 12-kątnymi o tym samym rozmiarze nominalnym.

Praca z grzechotką

Mechanizm zapadkowy pozwala na zmianę kierunku dokręcania bez zdejmowania klucza. Przy pracy w ograniczonej przestrzeni wystarczy niewielki ruch wahadłowy — 5° zapewnia przeskok na kolejny ząb. Należy unikać uderzeniowego obciążania grzechotki, co może uszkodzić mechanizm zapadkowy.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy warto oczyścić klucz z zabrudzeń i oleju. Przegub oraz mechanizm grzechotki można okresowo smarować smarem technicznym, aby zachować płynność ruchu. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji, mimo zabezpieczenia chromowego.

...