

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-pneumatyczny-12-1300nm-chicago-pneumatic-cp-7748g-p-14675.html>



Klucz pneumatyczny 1/2" 1300Nm CHICAGO PNEUMATIC CP-7748G

Cena brutto	1 409,00 zł
Cena netto	1 145,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CP-7748G
Kod producenta	CP-7748G
Producent	Chicago Pneumatic

Opis produktu

CHICAGO PNEUMATIC CP7748 KLUCZ UDAROWY 1250Nm

- Chicago Pneumatic CP7748 pneumatyczny klucz udarowy 1/2".
- Wyjątkowy moment obrotowy- 1250 Nm maksymalny na odkręcaniu.
- Dodatkowa wytrzymałość: sprzęgło z wytrzymałej stali aluminiowej.
- Prędkość obrotowa: 8200 obrotów/minutę.
- Doskonała kontrola: 3 ustawienia mocy.
- Mechanizm udarowy typu "podwójny młotek".
- Płynna regulacja obrotów.
- Izolacja i komfort: termoplastikowa guma wstrzykiwana w obudowę dająca niezwykłą przyczepność, trwałość i wygodę.
- Uniwersalny i wytrzymały mechanizm.
- Doskonała kontrola: ergonomiczny uchwyt wykonany z materiałów kompozytowych.
- Niski poziom hałasu.
- Elastyczny: obrotowy (360 st.) wlot powietrza.
- Najbardziej potężny klucz udarowy 1/2" w całej ofercie.
- Przeznaczony do wszelkich zastosowań serwisowych/warsztatowych - tj. zmiana opon w lekkich pojazdach, typowe prace serwisowe i MRO.

- **Rodzaj uchwytu:** pistoletowy
- **Rozmiar czopa:** 1/2"
- **Zakres momentu roboczego (w przód):** 72-779 Nm
- **Maksymalny moment roboczy (w tył):** 1250 Nm
- **Prędkość obrotowa:** 8200 obr/min
- **Waga:** 2 kg
- **Długość:** 200 mm
- **Odległość od boku do środka:** 35 mm
- **Średnie zużycie powietrza:** 3 l/s
- **Średnica wlotu:** 1/4"
- **Min. wewn. średnica węży:** 10 mm (3/8")
- **Poziom hałasu :** 93,8 db(A)
- **Moc dźwięku:** 104 db(A)
- **Poziom wibracji alfa (ISO-28927-2):** 10,1 m/s²
- **Poziom wibracji (ISO-28927-7):** 2,34 m/s²
- **Sprzęgło typu:** Twin hammer
- **Nasadka typu:** Friction Ring
- **Stosunek mocy do masy:** 625 Nm/kg
- **Rzeczywisty pobór powietrza:** 12 l/s

-
- **Podłączenie powietrza 1/4" : NPT**
 - **Minimalna średnica węża 10 mm: 3/8"**