

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-pneumatyczny-12-1900nm-kd1432-p-61576.html>



KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2" 1900Nm KD1432

Cena brutto	180,54 zł
Cena netto	146,78 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1432
Kod producenta	KD1432
Kod EAN	5903175336415
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Klucz pneumatyczny 1/2" 1900 Nm Kraft&Dele KD1432

Klucz udarowy pneumatyczny KD1432 to narzędzie przeznaczone do odkręcania i dokręcania śrub wymagających wysokiego momentu obrotowego. Wyposażony w mechanizm podwójnego sprzęgła Twin Hammer, zapewniający stabilną pracę udarową przy obciążeniu do 1900 Nm.

Maks. moment obrotowy 1900 Nm
Napęd 1/2"
Maks. obroty 7500 obr/min
Zużycie powietrza 184 l/min

Charakterystyka narzędzia

Mechanizm Twin Hammer

Podwójne sprzęgło udarowe zapewnia bardziej równomierny rozkład siły uderzenia w porównaniu z mechanizmem jednostkowym. Przekłada się to na mniejsze wibracje podczas pracy i dłuższą żywotność mechanizmu.

Moment obrotowy 1900 Nm

Wartość 1900 Nm pozwala na odkręcanie śrub silnie skorodowanych lub dokręconych z dużym momentem, typowych w pojazdach ciężarowych, maszynach rolniczych i przemysłowych. Dla porównania — klucze warsztatowe klasy podstawowej osiągają 300-600 Nm.

Napęd 1/2" (kwadrat)

Standardowy kwadrat napędowy 1/2" zapewnia szeroką kompatybilność z nasadkami dostępnymi na rynku. Rozmiar ten jest stosowany w profesjonalnych zestawach nasadek przeznaczonych do pracy z kluczami udarowymi.

Prędkość 7500 obr/min

Wysoka prędkość obrotowa skraca czas operacji przy seryjnej wymianie elementów złącznych, np. podczas sezonowej wymiany kół lub prac montażowych na linii produkcyjnej.

Wymagania instalacji pneumatycznej

Klucz wymaga wlotu powietrza 1/4" i przewodu pneumatycznego 3/8". Przy zużyciu powietrza 184 l/min należy upewnić się, że kompresor zapewnia odpowiednią wydajność objętościową — zbyt mały kompresor spowoduje spadki ciśnienia i obniżenie momentu obrotowego podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD1432
Typ urządzenia	Klucz udarowy pneumatyczny
Napęd (kwadrat)	1/2"
Rozmiar wkrętu	5/8" (16 mm)
Maks. moment obrotowy	1900 Nm
Maks. obroty	7500 obr/min
Średnie zużycie powietrza	184 l/min
Rozmiar wlotu powietrza	1/4"
Przewód pneumatyczny	3/8"
Poziom mocy akustycznej	95,4 dB(A)

Mechanizm udarowy	Twin Hammer (podwójne sprzęgło)
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Sezonowa wymiana kół w pojazdach osobowych i dostawczych
- Serwis pojazdów ciężarowych i autobusów (śruby kół, elementy zawieszenia)
- Maszyny rolnicze — demontaż i montaż elementów złącznych o dużym momencie
- Przemysł budowlany — montaż konstrukcji stalowych
- Warsztaty wulkanizacyjne i mechaniki pojazdowej
- Linie produkcyjne i montażowe wymagające seryjnego dokręcania śrub
- Serwis maszyn budowlanych i roboczych

Poziom hałas — informacja BHP

Poziom mocy akustycznej wynoszący 95,4 dB(A) wymaga stosowania ochronników słuchu podczas dłuższej pracy z narzędziem. Zgodnie z przepisami BHP, przy ekspozycji powyżej 85 dB(A) stosowanie ochrony słuchu jest obowiązkowe.