

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-pneumatyczny-4800nm-kd1426-p-61014.html>



# Klucz pneumatyczny 4800Nm KD1426

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 690,30 zł        |
| Cena netto       | 561,22 zł        |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD1426           |
| Kod producenta   | KD1426           |
| Kod EAN          | 5903175330734    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Klucz pneumatyczny KD1426 - udarowy 1" / 4800Nm

KD1426 to pneumatyczny klucz udarowy z kwadratowym napędem 1 cala, przeznaczony do odkręcania i dokręcania śrub kół w pojazdach osobowych, dostawczych i ciężarowych. Moment obrotowy na poziomie 4800Nm pozwala na pracę z połączeniami mocno skręconymi lub zapieczętymi, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi wspomagających.

|                               |
|-------------------------------|
| Maks. moment obrotowy 4800 Nm |
| Napęd 1" (25,4 mm)            |
| Maks. obroty 3900 RPM         |
| Przyłącze powietrza 1/2"      |

## Charakterystyka narzędzia

### Moment obrotowy 4800 Nm

Wartość 4800 Nm plasuje to narzędzie w segmencie kluczy ciężkich. Dla porównania — śruby kół osobowych wymagają momentu 100–150 Nm, a pojazdów ciężarowych do 800 Nm. Tak wysoki moment pozwala na pewne odkręcanie połączeń zapieczętanych lub zabezpieczonych przed korozją.

### Napęd 1" (cal)

Kwadratowy napęd 1-calowy to standard stosowany w narzędziach przeznaczonych do pojazdów ciężarowych i autobusów. Wymaga nasadek z gniazdem 1". W zestawie dołączone są nasadki 38 mm i 41 mm — rozmiary typowe dla śrub kół pojazdów ciężkich.

### Prędkość 3900 RPM

Wysoka prędkość obrotowa skraca czas obsługi każdej śruby. W połączeniu z mechanizmem uderowym umożliwia szybkie luzowanie połączeń bez długotrwałego docisku — istotne przy sezonowej wymianie opon na stanowisku wulkanizacyjnym.

### Przyłącze 1/2" i zużycie powietrza

Przyłącze powietrza 1/2" i minimalna średnica węża 13 mm wymagają odpowiednio wydajnego kompresora. Średnie zużycie powietrza 0,46 m³/min to wartość, którą należy uwzględnić przy doborze sprężarki — kompresor powinien zapewniać wydajność co najmniej na tym poziomie.

## Specyfikacja techniczna

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Model                     | KD1426                                                              |
| Typ narzędzia             | Klucz pneumatyczny uderowy                                          |
| Maks. moment obrotowy     | 4800 Nm                                                             |
| Maks. obroty              | 3900 RPM                                                            |
| Końcówka napędu           | 1" (25,4 mm)                                                        |
| Przyłącze powietrza       | 1/2"                                                                |
| Min. średnica węża        | 13 mm                                                               |
| Średnie zużycie powietrza | 0,46 m³/min                                                         |
| Zawartość zestawu         | Klucz, uchwyt, nasadka 38 mm, nasadka 41 mm, walizka, instrukcja PL |

## Zastosowania

- Sezonowa wymiana opon w pojazdach ciężarowych i autobusach
- Obsługa śrub kół w pojazdach dostawczych i osobowych
- Praca w warsztatach wulkanizacyjnych i serwisach opon
- Odkręcanie zabezpieczonych i skorodowanych połączeń śrubowych
- Montaż i demontaż elementów podwozia w serwisach mechanicznych

- 
- Zastosowania w warsztatach przydomowych z dostępem do kompresora

### **Jak dobrać kompresor do klucza KD1426?**

Klucz wymaga zasilania sprężonym powietrzem o wydajności min. 0,46 m<sup>3</sup>/min (460 l/min). Należy sprawdzić parametr wydajności rzeczywistej kompresora (nie pojemności zbiornika). Wąż zasilający powinien mieć średnicę wewnętrzną co najmniej 13 mm — węże o mniejszej średnicy ograniczają przepływ powietrza i obniżają osiąganą moment obrotowy.

### **Produkty powiązane**

Do pracy z kluczem KD1426 przydatne mogą być: nasadki udarowe 1", przedłużki udarowe 1", redukcje napędu 1"→3/4", szybkozłącza pneumatyczne 1/2" oraz smary do narzędzi pneumatycznych.