

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-pneumatyczny-udarowy-12-1500nm-z-kompletem-nasadek-kd5785-p-67941.html>



Klucz pneumatyczny udarowy 1/2" 1500Nm z kompletem nasadek KD5785

Cena brutto	134,47 zł
Cena netto	109,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5785
Kod producenta	KD5785
Kod EAN	5903957020006
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Klucz pneumatyczny udarowy 1/2" 1500Nm KD5785 KRAFT&DELE

KD5785 to pneumatyczny klucz udarowy z napędem 1/2", przeznaczony do odkręcania i dokręcania śrub oraz nakrętek w warunkach warsztatowych, serwisowych i montażowych. Narzędzie dostarcza maksymalny moment obrotowy 1500Nm przy prędkości 7500 obr./min, co pozwala na skuteczną pracę z mocno zaciśniętymi łącznikami — w tym przy wymianie kół i pracach podwoziowych.

Napęd 1/2"
Maks. moment obrotowy 1500 Nm
Prędkość bez obciążenia 7500 obr./min
Ciśnienie robocze 90 PSI / 6,3 bar

Charakterystyka narzędzia

Korpus z odlewane aluminium

Aluminiowy korpus łączy niską masę z odpornością mechaniczną, co zmniejsza zmęczenie podczas długotrwałej pracy. Gumowe ochraniacze na obudowie zabezpieczają narzędzie przed uszkodzeniami przy kontakcie z twardymi powierzchniami.

Wbudowany regulator przepływu powietrza

Regulator pozwala płynnie kontrolować przepływ powietrza, a tym samym dostosować siłę uderzenia do aktualnego zadania — od lekkich prac montażowych po odkręcanie silnie zaciśniętych śrub. Ogranicza ryzyko przepięcia łączników.

Przełącznik kierunku obrotów F/R

Dwupozycyjny przełącznik umożliwia natychmiastową zmianę kierunku obrotów między dokręcaniem a odkręcaniem bez konieczności zmiany uchwytu. Przełącznik jest dostępny jedną ręką podczas pracy.

Przedni układ wydechowy

Wylot powietrza skierowany do przodu kieruje strumień wydechowy z dala od operatora i obrabianego elementu, co ogranicza zanieczyszczenie stanowiska pracy i zwiększa komfort użytkowania w zamkniętych przestrzeniach.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD5785
Typ produktu	Klucz udarowy pneumatyczny
Napęd	1/2"
Obsługiwany rozmiar śruby	5/8" / 16 mm
Prędkość bez obciążenia	7500 obr./min
Maksymalny moment obrotowy	1500 Nm
Średnie zużycie powietrza	6,5 CFM / 184 l/min
Ciśnienie robocze	90 PSI / 6,3 bar
Rozmiar wlotu powietrza	1/4"
Zalecana średnica wewnętrzna przewodu	3/8"
Materiał korpusu	Odlewane aluminium
Typ uchwytu	Pistoletowy

Wymagania dotyczące instalacji sprężonego powietrza

Klucz wymaga stabilnego ciśnienia roboczego na poziomie 90 PSI (6,3 bar) oraz przepływu minimum 184 l/min. Przed podłączeniem należy sprawdzić wydajność kompresora — zbyt niskie ciśnienie lub niewystarczający przepływ ograniczają moment obrotowy i mogą powodować nieprawidłową pracę mechanizmu udarowego. Wlot powietrza o rozmiarze 1/4" jest standardem w większości szybkozłącznych pneumatycznych stosowanych w warsztatach.

Zastosowanie

- Wymiana kół i opon w pojazdach osobowych i dostawczych
- Odkręcanie i dokręcanie śrub podwoziowych i zawieszenia
- Prace serwisowe przy układach hamulcowych
- Montaż i demontaż elementów silnika i skrzyni biegów
- Prace konstrukcyjne i montaż stalowych konstrukcji
- Serwis maszyn rolniczych i budowlanych
- Warsztaty blacharsko-lakiernicze i mechaniczne
- Montaż przemysłowy wymagający dużych momentów dokręcania

Zawartość zestawu

- Klucz udarowy pneumatyczny 1/2" KD5785
- Nasadki udarowe: 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 mm
- Przedłużka 1/2"
- Pojemnik na olej do smarowania
- Króciec przyłączeniowy pneumatyczny
- Klucz imbusowy
- Walizka transportowa
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy wprowadzić kilka kropel oleju pneumatycznego przez wlot powietrza — smaruje to mechanizm udarowy i przedłuża żywotność narzędzia. Regularne smarowanie (co kilka godzin pracy lub zgodnie z instrukcją) jest podstawowym wymogiem eksploatacyjnym kluczy pneumatycznych. W zestawie znajduje się pojemnik na olej ułatwiający tę czynność.

Zaleca się stosowanie filtrowadziacza w instalacji pneumatycznej — wilgoć w przewodach powoduje korozję wewnętrznych elementów mechanizmu udarowego. Po zakończeniu pracy warto odłączyć narzędzie od instalacji i przechowywać je w dołączonej walizce, co chroni mechanizm przed zanieczyszczeniami.

Nasadki dołączone do zestawu są przeznaczone wyłącznie do użytku z kluczami udarowymi — nie należy stosować standardowych nasadek ręcznych, które mogą pęknąć pod wpływem uderzeń mechanizmu.