

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-pneumatyczny-udarowy-12-1700nm-kd5782-p-63458.html>



# KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY 1/2" 1700Nm KD5782

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 170,40 zł        |
| Cena netto       | 138,54 zł        |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD5782           |
| Kod producenta   | KD5782           |
| Kod EAN          | 5903957014203    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Klucz pneumatyczny udarowy 1/2" 1700 Nm – Kraft&Dele KD5782

KD5782 to klucz pneumatyczny udarowy z napędem 1/2", przeznaczony do intensywnych prac serwisowych i montażowych. Moment obrotowy 1700 Nm pozwala na odkręcanie mocno zabezpieczonych połączeń śrubowych, a kompaktowa konstrukcja umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach.

|                                    |
|------------------------------------|
| Moment obrotowy 1700 Nm            |
| Napęd 1/2" (kwadrat)               |
| Prędkość obrotowa do 9000 obr./min |
| Waga netto 1,7 kg                  |

## Charakterystyka narzędzia

### Moment obrotowy 1700 Nm

Wartość 1700 Nm plasuje to narzędzie w segmencie kluczy warsztatowych zdolnych do obsługi połączeń śrubowych w pojazdach ciężarowych, maszynach rolniczych i urządzeniach przemysłowych. Umożliwia odkręcanie śrub zabezpieczonych korozją lub nadmiernie

dokręconych.

**Prędkość do 9000 obr./min**

Wysoka prędkość obrotowa skraca czas pracy przy seryjnym demontażu połączeń. W połączeniu z mechanizmem uderowym przekłada się na efektywność przy odkręcaniu śrub kół, podwozi i elementów zawieszenia.

**Napęd 1/2" — szeroka kompatybilność**

Kwadratowy napęd 1/2" to standard w profesjonalnym wyposażeniu warsztatowym. Pasuje do szerokiej gamy nasadek 1/2" dostępnych na rynku — zarówno krótkich uderowych, jak i przedłużonych. Przed zakupem nasadek należy upewnić się, że są one przeznaczone do kluczy uderowych (oznaczenie Impact).

**Waga 1,7 kg i kompaktowa obudowa**

Niska masa narzędzia ogranicza zmęczenie przy długotrwałej pracy. Kompaktowa długość korpusu ułatwia dostęp do śrub w trudno dostępnych miejscach, np. przy piastach kół lub elementach podwozia.

**Wymagania instalacji sprężonego powietrza**

Klucz wymaga ciśnienia roboczego 6 bar i minimalnej średnicy węża powietrza 10 mm. Wlot powietrza w gwincie 1/4" PT/NPT. Przy zbyt małej średnicy węża lub niewystarczającym ciśnieniu narzędzie nie osiągnie pełnego momentu obrotowego. Zaleca się stosowanie kompresora o wydajności dostosowanej do ciągłej pracy pneumatycznej.

**Specyfikacja techniczna**

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Model                      | KD5782                            |
| Producent                  | Kraft&Dele                        |
| Zasilanie                  | Pneumatyczne (sprężone powietrze) |
| Napęd                      | 1/2" (kwadratowy)                 |
| Maksymalny moment obrotowy | 1700 Nm                           |
| Prędkość obrotowa          | do 9000 obr./min                  |
| Ciśnienie robocze          | 6 bar                             |

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wlot powietrza             | 1/4" PT/NPT                                                        |
| Minimalna średnica węża    | 10 mm                                                              |
| Rozmiar obsługiwanej śruby | M14                                                                |
| Waga netto                 | 1,7 kg                                                             |
| Certyfikaty i normy        | Dyrektywa 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-1:2021       |
| Numer certyfikatu          | M.2023.206.C86507 (Udem International Certification, 09.06.2023)   |
| Gwarancja                  | 12 miesięcy                                                        |
| Zawartość zestawu          | Klucz pneumatyczny, instrukcja obsługi (PL), oryginalne opakowanie |

## Zastosowanie

- Warsztaty samochodowe — demontaż i montaż śrub kół, elementów zawieszenia i układu hamulcowego
- Serwisy oponiarskie i wulkanizacyjne — szybka wymiana kół osobowych i dostawczych
- Serwisy pojazdów ciężarowych — obsługa połączeń o wysokim momencie dokręcenia
- Przemysł maszynowy — montaż i demontaż maszyn oraz urządzeń produkcyjnych
- Serwis maszyn rolniczych — prace przy ciągnikach i maszynach uprawnych
- Prace budowlane i konstrukcyjne — łączenia stalowych elementów konstrukcji
- Ciężki serwis — odkręcanie śrub zabezpieczonych korozją lub nadmiernie dokręconych

### Certyfikacja i zgodność z normami

Narzędzie spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/EC oraz norm EN ISO 12100:2010 (zasady ogólne bezpieczeństwa maszyn) i EN ISO 11148-1:2021 (klucze udarowe ręczne). Certyfikat nr M.2023.206.C86507 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą Udem International Certification.