

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-przekladniowy-planetarny-do-kol-8000-nm-przełozenie-178-trzpień-1-kd1123-kraftdele-p-60785.html>



Klucz przekładniowy planetarny do kół 8000 nm — przełożenie 1:78, trzpień 1" KD1123 KRAFT&DELE

Cena brutto	132,09 zł
Cena netto	107,39 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1123
Kod producenta	KD1123
Kod EAN	5903175331175
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Klucz Przekładniowy Planetarny do Kół — 8000 Nm, Przełożenie 1:78

KD1123 to klucz z mechanizmem planetarnym przeznaczony do odkręcania i dokręcania silnie zaciśniętych śrub kół w pojazdach ciężarowych, maszynach rolniczych i budowlanych. Przekładnia o przełożeniu 1:78 umożliwia uzyskanie momentu 8000 Nm wyłącznie siłą mięśni operatora, bez konieczności podłączenia do źródła sprężonego powietrza lub zasilania elektrycznego.

Moment obrotowy 8000 Nm
Przełożenie 1:78
Trzpień napędowy 1" (25,4 mm)
Nasadki w zestawie 32 mm i 33 mm

Charakterystyka narzędzia

Mechanizm planetarny — przełożenie 1:78

Przekładnia planetarna przenosi siłę przyłożoną do ramienia klucza z przełożeniem 1:78. W praktyce oznacza to, że do wygenerowania momentu 8000 Nm wystarczy siła wielokrotnie mniejsza niż w przypadku standardowego klucza łamignatowego lub przedłużki. Rozwiązanie eliminuje potrzebę stosowania kluczy pneumatycznych w miejscach bez dostępu do sprężonego powietrza.

Trzpień 1" — szeroka kompatybilność z nasadkami

Gniazdo napędowe o rozmiarze 1 cala (25,4 mm) jest standardem w profesjonalnych narzędziach do pojazdów ciężkich. Klucz współpracuje ze wszystkimi nasadkami 1" dostępnymi na rynku, co pozwala rozszerzyć zakres zastosowania poza dołączone nasadki 32 i 33 mm bez konieczności wymiany całego narzędzia.

Kompaktowa konstrukcja — praca w terenie

Gabaryty narzędzia umożliwiają przechowywanie go bezpośrednio w pojeździe i użytkowanie w miejscu awarii lub wymiany koła — na polu, placu budowy lub przy drodze. Zestaw nie wymaga transportu stacjonarnego sprzętu warsztatowego.

Przedłużka i walizka transportowa w zestawie

Dołączona przedłużka służy do szybkiego wykręcania śruby po jej wstępnym poluzowaniu kluczem przekładniowym, co skraca łączny czas wymiany koła. Walizka transportowa chroni elementy zestawu przed uszkodzeniami mechanicznymi i ułatwia kompletowanie narzędzi po zakończeniu pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1123
Typ mechanizmu	Planetarny (przekładniowy)
Maksymalny moment obrotowy	8000 Nm
Przełożenie	1:78
Rozmiar trzpienia napędowego	1" (25,4 mm)
Nasadki w zestawie	32 mm, 33 mm
Wyposażenie dodatkowe	Przedłużka, walizka transportowa
Certyfikat	CE
Stan	Fabrycznie nowy

Zastosowanie

-
- Wymiana kół w ciężarówkach i pojazdach typu TIR
 - Obsługa kół maszyn rolniczych — ciągniki, kombajny, przyczepy
 - Naprawa i serwis maszyn budowlanych — ładowarki, koparki, walce drogowe
 - Odkręcanie śrub silnie zaciśniętych momentem fabrycznym lub unieruchomionych korozją
 - Praca serwisowa w terenie bez dostępu do zasilania pneumatycznego lub elektrycznego
 - Warsztaty mechaniczne obsługujące pojazdy ciężkie i specjalistyczne
 - Floty transportowe — narzędzie do przechowywania w pojeździe na wypadek awarii drogowej

Kompatybilność nasadek

Klucz KD1123 wyposażony jest w trzpień napędowy 1". Przed zakupem dodatkowych nasadek należy upewnić się, że posiadają gniazdo napędowe o tym samym rozmiarze. Dołączone nasadki 32 mm i 33 mm pokrywają większość standardów stosowanych w śrubach kół pojazdów ciężarowych produkowanych przez europejskich i azjatyckich producentów.

Uwaga dotycząca niestandardowych nakrętek kół

Niektóre pojazdy — m.in. Scania i MAN — mogą być wyposażone w dwustożkowe nakrętki kół o rozmiarze 33 mm lub innych niestandardowych wymiarach. Przed przystąpieniem do pracy należy zweryfikować wymagany rozmiar i typ nasadki dla konkretnego pojazdu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan smarowania przekładni planetarnej zgodnie z dokumentacją producenta. W trakcie pracy klucz należy ustawiać prostopadłe do osi śruby — nieprawidłowe ustawienie zwiększa ryzyko przeciążenia gniazda nasadki i przyspieszonego zużycia mechanizmu.

Po wstępnym poluzowaniu śruby kluczem przekładniowym zaleca się przełączenie na dołączoną przedłużkę w celu szybkiego wykręcenia. Narzędzie należy przechowywać w dołączonej walizce, z dala od wilgoci i substancji korozyjnych.