

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-szwedzki-nastawny-150-sknsz-150-schmith-p-31338.html>

Klucz szwedzki nastawny 150 SKNSZ-150 SCHMITH

Cena brutto	24,86 zł
Cena netto	20,21 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKNSZ-150
Kod producenta	SKNSZ-150
Kod EAN	5902004715964
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz szwedzki nastawny 150 mm SKNSZ-150 SCHMITH

Nastawny klucz typu szwedzkiego o długości 150 mm, przeznaczony do prac hydraulicznych i montażowych. Konstrukcja z obrotowymi szczękami umożliwia szybkie dopasowanie rozmiaru otworu do nakrętek i złączy w zakresie regulacji.

Długość całkowita 150 mm

Materiał Stal Cr-V

Typ szczęk Obrotowe

Model SKNSZ-150

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu zapewnia zwiększoną twardość i odporność na ścieranie. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu, co przekłada się na trwałość narzędzia w warunkach warsztatowych.

Obrotowe szczęki z podziałką

Mechanizm obrotowy pozwala na szybką regulację rozwarcia szczęk bez konieczności wielokrotnego przekładania klucza. Podziałka

milimetrowa ułatwia precyzyjne ustawienie rozmiaru otworu, co przyspiesza pracę przy montażu elementów o znanych wymiarach.

Antypoślizgowa rękojeść

Teksturowana powierzchnia chwytu zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia z dłoni, szczególnie podczas pracy w środowisku wilgotnym lub zaolejonym. Konstrukcja rękojeści zmniejsza zmęczenie dłoni przy dłuższych pracach wymagających mocnego docisku.

Kompaktowa długość 150 mm

Rozmiar umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni roboczej, typowej dla instalacji hydraulicznych pod umywalkami, za grzejnikami czy w szafkach technicznych. Długość zapewnia wystarczającą dźwignię przy zachowaniu manewrowości.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKNSZ-150
Typ klucza	Szwedzki nastawny
Długość całkowita	150 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Typ szczęk	Obrotowe z podziałką
Rękojeść	Antypoślizgowa
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 szt.
Kod EAN	5902004715964

Zastosowanie

- Montaż i demontaż nakrętek złączy hydraulicznych w instalacjach wodnych
- Prace przy podłączaniu baterii umywalkowych i zlewozmywakowych
- Serwis grzejników – odkręcanie zaworów termostatycznych i zaworu powrotu
- Montaż armatury sanitarnej w łazienkach i kuchniach
- Regulacja połączeń gwintowanych w systemach ogrzewania
- Prace instalacyjne w ciasnych przestrzeniach pod umywalkami
- Drobne naprawy domowe wymagające regulowanego klucza
- Konserwacja urządzeń z łącznikami gwintowanymi o różnych średnicach

Użytkowanie i konserwacja

Jak sprawdzić zakres regulacji

Przed przystąpieniem do pracy należy ustawić szczęki na maksymalne rozwarście i zmierzyć je linijką. Następnie sprawdzić minimalny rozstaw przy całkowitym dokręceniu mechanizmu nastawnego. Zakres ten powinien odpowiadać wymiarom nakrętek w instalacji. Przy kluczach 150 mm typowy zakres to ok. 0-20 mm.

Prawidłowe użytkowanie

Klucz należy nasadzać na nakrętkę w taki sposób, aby siła była przyłożona do nieruchomej szczęki, nie do ruchomego mechanizmu nastawnego. Zbyt duża siła przyłożona do śruby nastawnej może uszkodzić mechanizm regulacji. Po pracy w środowisku wilgotnym warto przetrzeć narzędzie suchą szmatką i nałożyć cienką warstwę oleju konserwacyjnego na ruchome elementy.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac hydraulicznych przydatne mogą być: klucze nastawne o większych długościach (200-300 mm) do większych momentów obrotowych, klucze do rur z zębatymi szczękami do elementów cylindrycznych, uszczelki teflonowe do połączeń gwintowanych oraz pasta do uszczelnień hydraulicznych.

...