

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-szwedzki-nastawny-200-sknsz-200-schmith-p-31339.html>

Klucz szwedzki nastawny 200 SKNSZ-200 SCHMITH

Cena brutto	31,21 zł
Cena netto	25,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SKNSZ-200
Kod producenta	SKNSZ-200
Kod EAN	5902004715971
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz szwedzki nastawny 200 mm SKNSZ-200 SCHMITH

Klucz nastawny typu szwedzkiego o długości 200 mm, przeznaczony do prac montażowych i hydraulicznych. Wyposażony w obracane szczęki oraz mechanizm regulacji rozstawu, umożliwiającą dopasowanie do różnych średnic nakrętek i złączy.

Długość 200 mm

Materiał Stal Cr-V

Typ Szwedzki

Model SKNSZ-200

Charakterystyka

Konstrukcja ze stali chromowo-wanadowej

Materiał Cr-V zapewnia zwiększoną twardość i odporność na ścieranie w porównaniu do standardowej stali narzędziowej. Chromowanie dodatkowo chroni powierzchnię przed korozją, co ma znaczenie przy pracy w wilgotnych warunkach instalacji hydraulicznych.

Obracane szczęki

Mechanizm obrotowy szczęk pozwala na zmianę kąta nachylenia względem uchwytu. Funkcja przydatna w ograniczonych przestrzeniach, gdzie standardowe ustawienie uniemożliwia dostęp do elementu złącznego.

Antypoślizgowa rękojeść

Teksturowana powierzchnia uchwytu zwiększa tarcie między dłonią a narzędziem, redukując ryzyko wyślizgnięcia podczas przekazywania momentu obrotowego. Rozwiązanie szczególnie istotne przy pracy w mokrych lub zaoliwionych warunkach.

Podziałka na korpusie

Skala naniesiona na korpusie klucza umożliwia orientacyjne odczytanie rozstawu szczęk bez użycia dodatkowych przyrządów pomiarowych. Ułatwia szybkie dopasowanie rozmiaru przed założeniem na nakrętkę lub złączkę.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKNSZ-200
Typ klucza	Szwedzki nastawny
Długość całkowita	200 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Wykończenie powierzchni	Chromowane
Typ rękojeści	Antypoślizgowa
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 szt.
Kod EAN	5902004715971

Zastosowanie

- Montaż i demontaż instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
- Prace przy instalacjach grzewczych i gazowych
- Obsługa złączek hydraulicznych o różnych średnicach
- Montaż armatury łazienkowej i kuchennej
- Prace serwisowe w mechanice pojazdowej
- Montaż konstrukcji stalowych i elementów ślusarskich
- Regulacja połączeń gwintowanych w maszynach i urządzeniach

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru klucza

Długość 200 mm to rozmiar uniwersalny, odpowiedni do prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych. Maksymalny rozstaw szczęk w kluczach tego typu wynosi zazwyczaj 24-30 mm, co pozwala na obsługę większości standardowych nakrętek i złączy hydraulicznych. Przed zakupem warto sprawdzić maksymalny rozstaw szczęk, jeśli planowana jest praca z elementami o znanych wymiarach.

Prawidłowe użytkowanie

Klucz szwedzki należy zakładać na nakrętkę w taki sposób, aby kierunek przekazywania siły przypadłał na szczękę stałą, a nie na mechanizm regulacji. Zbyt duży luz między szczękami a elementem może prowadzić do uszkodzenia krawędzi nakrętki. Po zakończeniu pracy zaleca się wyczyszczenie mechanizmu przesuwne go i lekkie nasmarowanie punktów ruchomych, co zapobiega zacieraniu się regulacji.

...