

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-szwedzki-z-grzechotka-fest-200-mm-sksz-gf-schmith-p-30898.html>

KLUCZ SZWEDZKI Z GRZECHOTKĄ FEST 200 MM SKSZ-GF SCHMITH

Cena brutto	52,43 zł
Cena netto	42,63 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKSZ-GF
Kod producenta	SKSZ-GF
Kod EAN	5902004713793
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz szwedzki z grzechotką FEST 200 mm SKSZ-GF Schmith

Klucz nastawny z mechanizmem grzechotki umożliwiającym pracę bez zdejmowania narzędzia z elementu złącznego. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej z płynną regulacją rozwarcia szczęk.

Długość 200 mm

Typ Szwedzki z grzechotką

Materiał Stal CrV

Model SKSZ-GF

Charakterystyka techniczna

Mechanizm grzechotki

Grzechotka eliminuje konieczność wielokrotnego zakładania i zdejmowania klucza podczas dokręcania lub odkręcania. Pozwala na ciągłą pracę przy jednym ustawieniu rozwarcia szczęk, co znacząco przyspiesza montaż i demontaż elementów złącznych w ograniczonej przestrzeni.

Stal chromowo-wanadowa

Materiał CrV charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek chromu zapewnia odporność na korozję, a wanad poprawia wytrzymałość mechaniczną i elastyczność narzędzia, co przekłada się na dłuższą żywotność w warunkach intensywnej eksploatacji.

Geometria szczęk

Specjalnie zaprojektowany kształt szczęk zwiększa powierzchnię styku z nakrętką lub śrubą, co wzmacnia zacisk i minimalizuje ryzyko zsunięcia się narzędzia podczas pracy. Płynna regulacja umożliwia precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów elementów złącznych.

Ergonomiczny uchwyt

Gumowa okładzina na rękojeści zwiększa komfort pracy przez lepszą absorpcję drgań i zapewnienie pewnego chwytu. Miękki materiał zapobiega poślizgowi dłoni nawet przy intensywnym użytkowaniu lub w warunkach wilgotnych.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SKSZ-GF
Typ klucza	Szwedzki z grzechotką
Długość całkowita	200 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Regulacja szczęk	Płynna
Uchwyt	Z gumową okładziną
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004713793

Zastosowanie

- Montaż i demontaż instalacji sanitarnych
- Prace przy instalacjach hydraulicznych
- Serwis mechaniczny pojazdów
- Montaż konstrukcji stalowych
- Prace instalacyjne w trudno dostępnych miejscach
- Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych
- Naprawy sprzętu AGD
- Prace montażowe w budownictwie

Użytkowanie i konserwacja

Regulacja rozwarcia szczęk

Przed rozpoczęciem pracy należy dopasować rozwarcie szczęk do rozmiaru elementu złącznego za pomocą mechanizmu regulacyjnego. Szczęki powinny ściśle przylegać do nakrętki lub śruby, aby zapewnić maksymalną siłę zacisku i uniknąć uszkodzenia elementu.

Kierunek pracy grzechotki

Mechanizm grzechotki pozwala na wybór kierunku pracy – dokręcanie lub odkręcanie. Przełącznik kierunku znajduje się zazwyczaj w pobliżu głowicy klucza. Po ustawieniu kierunku klucz pracuje w ruchu wahadłowym bez konieczności zdejmowania go z elementu złącznego.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy oczyścić klucz z zanieczyszczeń i osuszyć. Mechanizm grzechotki wymaga okresowego smarowania lekkimi olejami technicznymi. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią i agresywnymi substancjami chemicznymi.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac montażowych warto rozważyć zestaw kluczy nastawnych w różnych rozmiarach oraz klucze płaskie lub oczkowe jako uzupełnienie wyposażenia warsztatowego.