

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-szwedzki-z-grzechotka-fest-200-mm-sksz-gf-schmith-p-30898.html>

## KLUCZ SZWEDZKI Z GRZECHOTKĄ FEST 200 MM SKSZ-GF SCHMITH

Cena brutto	<b>52,43 zł</b>
Cena netto	<b>42,63 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SKSZ-GF</b>
Kod producenta	<b>SKSZ-GF</b>
Kod EAN	<b>5902004713793</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Klucz szwedzki z grzechotką FEST 200 mm SKSZ-GF Schmith

Klucz nastawny z mechanizmem grzechotki umożliwiającym pracę bez zdejmowania narzędzia z elementu złącznego. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej z płynną regulacją rozwarcia szczęk.

Długość 200 mm

Typ Szwedzki z grzechotką

Materiał Stal CrV

Model SKSZ-GF

### Charakterystyka techniczna

#### Mechanizm grzechotki

Grzechotka eliminuje konieczność wielokrotnego zakładania i zdejmowania klucza podczas dokręcania lub odkręcania. Pozwala na ciągłą pracę przy jednym ustawieniu rozwarcia szczęk, co znacząco przyspiesza montaż i demontaż elementów złącznych w ograniczonej przestrzeni.

### Stal chromowo-wanadowa

Materiał CrV charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek chromu zapewnia odporność na korozję, a wanad poprawia wytrzymałość mechaniczną i elastyczność narzędzia, co przekłada się na dłuższą żywotność w warunkach intensywnej eksploatacji.

### Geometria szczęk

Specjalnie zaprojektowany kształt szczęk zwiększa powierzchnię styku z nakrętką lub śrubą, co wzmacnia zacisk i minimalizuje ryzyko zsunięcia się narzędzia podczas pracy. Płynna regulacja umożliwia precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów elementów złącznych.

### Ergonomiczny uchwyt

Gumowa okładzina na rękojeści zwiększa komfort pracy przez lepszą absorpcję drgań i zapewnienie pewnego chwytu. Miękki materiał zapobiega poślizgowi dłoni nawet przy intensywnym użytkowaniu lub w warunkach wilgotnych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SKSZ-GF
Typ klucza	Szwedzki z grzechotką
Długość całkowita	200 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Regulacja szczęk	Płynna
Uchwyt	Z gumową okładziną
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004713793

## Zastosowanie

- Montaż i demontaż instalacji sanitarnych
- Prace przy instalacjach hydraulicznych
- Serwis mechaniczny pojazdów
- Montaż konstrukcji stalowych
- Prace instalacyjne w trudno dostępnych miejscach
- Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych
- Naprawy sprzętu AGD
- Prace montażowe w budownictwie

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Regulacja rozwarcia szczęk**

Przed rozpoczęciem pracy należy dopasować rozwarcie szczęk do rozmiaru elementu złącznego za pomocą mechanizmu regulacyjnego. Szczęki powinny ściśle przylegać do nakrętki lub śruby, aby zapewnić maksymalną siłę zacisku i uniknąć uszkodzenia elementu.

### **Kierunek pracy grzechotki**

Mechanizm grzechotki pozwala na wybór kierunku pracy – dokręcanie lub odkręcanie. Przełącznik kierunku znajduje się zazwyczaj w pobliżu głowicy klucza. Po ustawieniu kierunku klucz pracuje w ruchu wahadłowym bez konieczności zdejmowania go z elementu złącznego.

### **Konserwacja**

Po zakończeniu pracy należy oczyścić klucz z zanieczyszczeń i osuszyć. Mechanizm grzechotki wymaga okresowego smarowania lekkimi olejami technicznymi. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią i agresywnymi substancjami chemicznymi.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac montażowych warto rozważyć zestaw kluczy nastawnych w różnych rozmiarach oraz klucze płaskie lub oczkowe jako uzupełnienie wyposażenia warsztatowego.