

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-tasiemkowy-opaskowy-do-filtra-oleju-kd10526-p-61819.html>



Klucz tasiemkowy opaskowy do filtra oleju KD10526

Cena brutto	7,80 zł
Cena netto	6,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10526
Kod producenta	KD10526
Kod EAN	5903175338723
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Klucz tasiemkowy opaskowy do filtra oleju KD10526

KD10526 to klucz tasiemkowy przeznaczony do montażu i demontażu filtrów oleju o cylindrycznym kształcie. Regulowana opaska ze stali dopasowuje się do różnych średnic filtrów, zapewniając pewny chwyt bez ryzyka uszkodzenia obudowy filtra.

Typ klucza	Tasiemkowy (opaskowy)
Zakres średnic	55-110 mm
Materiał	Stal
Waga	0,3 kg

Charakterystyka narzędzia

Regulowany zakres 55-110 mm

Opaska dostosowuje się do filtrów o różnych średnicach zewnętrznych. Zakres 55-110 mm obejmuje większość standardowych filtrów oleju stosowanych w samochodach osobowych, dostawczych i maszynach rolniczych — jedno narzędzie zastępuje kilka kluczy dedykowanych.

Zasada działania taśmy

Taśma owija się wokół cylindrycznej obudowy filtra i zaciska przy obrocie uchwyty. Siła docisku rozkłada się równomiernie na całym obwodzie, co minimalizuje ryzyko odkształcenia lub zarysowania filtra — istotne szczególnie przy aluminiowych obudowach.

Stalowa konstrukcja

Uchwyt oraz mechanizm regulacji wykonane są ze stali. Stal zapewnia odporność na skręcanie i odkształcenia podczas pracy z zaciśniętymi lub zalutowanymi filtrami, które wymagają znacznej siły do poluzowania.

Kompaktowe wymiary i waga

Masa 0,3 kg i stosunkowo niewielkie gabaryty ułatwiają pracę w ograniczonej przestrzeni komory silnika. Klucz tasiemkowy sprawdza się tam, gdzie inne typy kluczy do filtrów (kubkowe, szczękowe) nie mają wystarczającego miejsca do manewru.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10526
Typ narzędzia	Klucz tasiemkowy (opaskowy) do filtra oleju
Zakres średnic filtrów	55–110 mm
Materiał	Stal
Waga	0,3 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Demontaż filtrów oleju silnikowego w samochodach osobowych
- Montaż i demontaż filtrów w samochodach dostawczych i busach
- Obsługa filtrów oleju w maszynach rolniczych i ciągnikach
- Wymiana filtrów w motocyklach z większymi obudowami filtrów
- Serwis i przeglądy w warsztatach samochodowych
- Samodzielna wymiana oleju i filtra przez właścicieli pojazdów

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed użyciem należy zmierzyć zewnętrzną średnicę filtra oleju zamontowanego w pojeździe. Klucz KD10526 obsługuje filtry o średnicy zewnętrznej od 55 do 110 mm. Większość filtrów do samochodów osobowych mieści się w przedziale 65–95 mm, co sprawia, że narzędzie to pokrywa zdecydowaną większość popularnych zastosowań. W przypadku filtrów o niestandardowych wymiarach (poniżej 55 mm lub powyżej 110 mm) wymagany jest klucz o innym zakresie regulacji.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy upewnić się, że taśma jest czysta i nie zawiera resztek oleju, które mogłyby powodować poślizg. Opaskę należy założyć na filtr w kierunku przeciwnym do planowanego obrotu — przy dokręcaniu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przy odkręcaniu — w kierunku odwrotnym. Po zakończeniu pracy warto przetrzeć narzędzie z oleju, co zapobiega korozji taśmy i mechanizmu regulacji.