

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-tasiemkowy-opaskowy-do-filtra-oleju-kd10526-kraftdele-p-61819.html>

## Klucz tasiemkowy opaskowy do filtra oleju KD10526 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>7,80 zł</b>
Cena netto	<b>6,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD10526</b>
Kod producenta	<b>KD10526</b>
Kod EAN	<b>5903175338723</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Klucz tasiemkowy opaskowy do filtra oleju KD10526

KD10526 to klucz tasiemkowy przeznaczony do montażu i demontażu filtrów oleju o cylindrycznym kształcie. Regulowana opaska ze stali dopasowuje się do różnych średnic filtrów, zapewniając pewny chwyt bez ryzyka uszkodzenia obudowy filtra.

Typ klucza Tasiemkowy (opaskowy)

Zakres średnic 55-110 mm

Materiał Stal

Waga 0,3 kg

### Charakterystyka narzędzia

#### Regulowany zakres 55-110 mm

Opaska dostosowuje się do filtrów o różnych średnicach zewnętrznych. Zakres 55-110 mm obejmuje większość standardowych filtrów oleju stosowanych w samochodach osobowych, dostawczych i maszynach rolniczych — jedno narzędzie zastępuje kilka kluczy dedykowanych.

### Zasada działania taśmy

Taśma owija się wokół cylindrycznej obudowy filtra i zaciska przy obrocie uchwyty. Siła docisku rozkłada się równomiernie na całym obwodzie, co minimalizuje ryzyko odkształcenia lub zarysowania filtra — istotne szczególnie przy aluminiowych obudowach.

### Stalowa konstrukcja

Uchwyt oraz mechanizm regulacji wykonane są ze stali. Stal zapewnia odporność na skręcanie i odkształcenia podczas pracy z zaciśniętymi lub zalutowanymi filtrami, które wymagają znacznej siły do poluzowania.

### Kompaktowe wymiary i waga

Masa 0,3 kg i stosunkowo niewielkie gabaryty ułatwiają pracę w ograniczonej przestrzeni komory silnika. Klucz tasiemkowy sprawdza się tam, gdzie inne typy kluczy do filtrów (kubkowe, szczękowe) nie mają wystarczającego miejsca do manewru.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10526
Typ narzędzia	Klucz tasiemkowy (opaskowy) do filtra oleju
Zakres średnicy filtrów	55–110 mm
Materiał	Stal
Waga	0,3 kg
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

- Demontaż filtrów oleju silnikowego w samochodach osobowych
- Montaż i demontaż filtrów w samochodach dostawczych i busach
- Obsługa filtrów oleju w maszynach rolniczych i ciągnikach
- Wymiana filtrów w motocyklach z większymi obudowami filtrów
- Serwis i przeglądy w warsztatach samochodowych
- Samodzielna wymiana oleju i filtra przez właścicieli pojazdów

### Jak sprawdzić kompatybilność

---

Przed użyciem należy zmierzyć zewnętrzną średnicę filtra oleju zamontowanego w pojeździe. Klucz KD10526 obsługuje filtry o średnicy zewnętrznej od 55 do 110 mm. Większość filtrów do samochodów osobowych mieści się w przedziale 65–95 mm, co sprawia, że narzędzie to pokrywa zdecydowaną większość popularnych zastosowań. W przypadku filtrów o niestandardowych wymiarach (poniżej 55 mm lub powyżej 110 mm) wymagany jest klucz o innym zakresie regulacji.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed użyciem należy upewnić się, że taśma jest czysta i nie zawiera resztek oleju, które mogłyby powodować poślizg. Opaskę należy założyć na filtr w kierunku przeciwnym do planowanego obrotu — przy dokręcaniu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przy odkręcaniu — w kierunku odwrotnym. Po zakończeniu pracy warto przetrzeć narzędzie z oleju, co zapobiega korozji taśmy i mechanizmu regulacji.